



HR33 Marlin Corded

Handscanner

					
1.5m drop	1D & 2D	Acuscan	Advanced Scripting	Dual Interface	EasySet
					
GS1 Ready	IP52	Megapixel	Warranty 5 Years		



Features

Leistung und Eleganz

Das HR333 Marlin besticht durch sein elegantes Design, das nicht nur gut ausgewogen ist und bequem in der Hand liegt, sondern auch optisch überzeugt. Er ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Newland Wert darauf legt, Leistung mit Ästhetik zu verbinden.

Anpassbar an Ihre Bedürfnisse.

Der HR33 Marlin ist der erste im Portfolio, der über ein fortschrittliches Scripting zur Programmierung komplizierter Befehle verfügt. Easyset ist für diejenigen, die mit dem Programm vertraut sind, nach wie vor verfügbar, doch das Hinzufügen von Scripting ermöglicht noch feinere Details und macht die HR33 Marlin-Serie zur besten ihrer Klasse.

Hohe Leistung

Der HR33 Marlin Corded verfügt über ein Laser-Zielgerät für präzises Barcode-Scannen und einen Megapixel-Sensor zur Erfassung verschiedener Arten von Barcodes, selbst wenn diese beschädigt oder verzerrt sind. Dadurch ist er ideal für das Scannen von Barcodes mit hoher Dichte geeignet.

Acuscan

Das Laser-Zielen mit Acuscan ist eine optionale Funktion, die es Ihnen ermöglicht, den gewünschten Code genau zu treffen, selbst wenn die Barcodes dicht nebeneinander gedruckt sind.

Freihändiges Scannen

Der kabelgebundene HR33 Marlin-Scanner bietet verschiedene Optionen zum freihändigen Scannen. Die erste Option ist der intelligente, verstellbare Ständer mit Autoerkennungsfunktion, der sich von einer aufrechten bis zu einer flachen Position verstellen lässt und somit für die Verwendung sowohl auf dem Schreibtisch als auch an einer Wand geeignet ist. Die zweite Option ist ein Ständer mit flexiblem Standfuß, der sich flexibel an Ihren bevorzugten Scanabstand und -winkel anpassen lässt.

Mit Newland sind Sie auf der sicheren Seite

Der HR33 Marlin verfügt über die Schutzart IP52, hält Stürzen aus einer Fallhöhe von 1,5 m stand und ist mit einer zuverlässigen Gewährleistung von 5 Jahren abgesichert. Mit dem HR33 haben Sie die Gewissheit, einen Scanner von Newland zu erhalten, der allen Anforderungen gewachsen ist – egal in welcher Umgebung.

5 Years Full Warranty

 EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR33 Marlin Corded

Datenerfassung

1D	Code 11, Code 128, Code39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS), Code 49 und Code 16K.
----	---

2D PDF417,QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, Code One

Zielen	Kreuzlaser
Schärfentiefe Code 39 (5mil)	50 mm - 230 mm
Schärfentiefe Datenmatrix (10mil)	30 mm - 245 mm
Schärfentiefe EAN 13 (13 mil)	40 mm - 535 mm
Schärfentiefe PDF417 (6.7mil)	45 mm - 215 mm
Sichtfeld horizontal	48°
Sichtfeld vertikal	30°
Beleuchtung	White LED
Bildsensor	1280 x 800 CMOS
Minimaler Druckkontrast	15%
OCR	OCR für Reisepässe, chinesische Personalausweise, OCR für Reisegenehmigungen für China
Auflösung	≥3mil
Scan-Winkelabstand	±60°
Scan-Winkelrolle	360°
Scan-Winkelversatz	±60°

Physikalisch

Strom bei 5 V DC Betrieb	281 mA (max.)
Strom bei 5 V DC Standby	129 mA
Abmessungen (mm)	95 × 68 × 166 mm
Eingangsspannung	5 VDC ±5 %
Schnittstellen	RS-232, HID-POS, USB-CDC, USB-KBW
Benachrichtigungen	Piepton, LED, Vibration
Gewicht	140 g

Umwelt

Fallhöhe	1.5 m
Elektrostatische Entladung (ESD)	±8 kV (Kontaktentladung), ±15 kV (Luftentladung)
Feuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
IP-Bewertung	IP52
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)

Software

Konfigurationstools	EasySet
---------------------	---------

Zertifizierungen

Zertifizierungen Hardware	FCC, RoHS 2.0, IEC 60825, IEC 62471, CE
---------------------------	---

Garantie

Umfassender Servicevertrag	3 Jahre, 5 Jahre
Standardgarantie	5 Jahre

Zubehör

Optionales Zubehör	USB-Kabel, USB-C-Kabel, RS-232-Kabel, Wandhalterung, Zusammenklappbarer Smart-Ständer, Intelligente Gänsehalsleuchte
Standardzubehör	USB-Kabel, RS-232-Kabel

Was ist im Lieferumfang enthalten?

NLS-HR3300-S5	HR33 Marlin, 3,5 Meter USB-Spiralkabel
NLS-HR3300-SA	HR33 Marlin, 3,5 Meter USB-Spiralkabel, zusammenklappbarer Smart-Ständer
NLS-HR3300-S8	HR33 Marlin, 2 Meter RS-232-Kabel, Multiplug-Netzteil

Accessories

Aufladen/Stromversorgung

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Kabel

CBL-0188U USB-C Cable for Handheld Scanners (CBL-0188U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Peripheriegeräte

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Sockel und Halterungen

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
NLS-STD23-33-SA Smart Adjustable Stand for HR23 and HR33 Series (NLS-STD23-33-SA)
NLS-STD30i Smart Gooseneck Stand for Handheld Scanners (NLS-STD30i)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved