Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

HR33 Marlin Corded

Escáneres de mano

1.5m drop | 1D & 2D | Acuscan | Advanced Scripting | Dual Interface | EasySet

GS1 Ready | IP52 | Megapixel | Warranty 5 Years

Features

Rendimiento y Elegancia
El HR333 Marlin presenta un diseño elegante que va más allá del equilibrio y la comodidad en el manejo ofreciendo también un aspecto fantástico. Es un ejemplo del orgullo que siente Newland al combinar el rendimiento con la belleza.

El HR333 Marlin presenta un diseño elegante que va más allá del equilibrio y la comodidad en el manejo ofreciendo también un aspecto fantástico. Es un ejemplo del orgullo que siente Newland al combinar el rendimiento con la belleza.
El HR33 Marlin es el primer modelo de nuestro catálogo en incluir scripting avanzado para programar comandos complejos. Easyset sigue estando disponible para aquellos usuarios que estén familiarizados con el programa, pero la adición de scripting permite obtener detalles aún más precisos, lo que convierte a la serie HR33 Marlin en la mejor de su clase.

Alto Rendimiento
El HR33 Marlin con cable cuenta con un puntero láser para escanear códigos de barras con precisión y con un sensor de megapíxeles para capturar varios tipos de códigos de barras, incluso si estos están dañados o distorsionados. Por ello, es ideal para las cargas de trabajo de alta densidad.

Acuscan
El puntero láser con Acuscan es una característica opcional que le permitirá concentrarse en un código específico, incluso cuando los códigos de barras se impriman muy juntos.

Escaneo con manos libres
El escáner HR33 Marlin con cable ofrece varias opciones para escanear con manos libres. La primera opción es el soporte inteligente ajustable con detección automática, que puede ajustarse desde una posición vertical a una horizontal, por lo que es adecuado para su uso en escritorios y para montarlo en la pared. La segunda opción es el soporte de cuello de cisne, que proporciona un diseño flexible que le permitirá ajustarlo a la distancia y al ángulo de escaneo que prefiera.

Confíe en Newland
La especificación IP52 y de caída desde 1,5 m del HR33 Marlin cuentan con el respaldo de una garantía de 5 años en la que puede confiar. Elija el HR33 con total confianza, teniendo la seguridad de que Newland ha creado un escáner a la altura del trabajo sin importar el entorno.

5 Years Full Warranty

EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR33 Marlin Corded

Captura de datos

1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, intercalado 2 de 5, matriz 2 de 5, industrial 2 de 5, ITF-6, ITF-14, estándar 2 de 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar (RSS), Code 16K.
2D	PDF417, código QR, micro QR, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, código Chinese Sensible, código GM, micro PDF417, CODEONE
Puntero	Láser de cruz
Profundidad de campo Code 39 (5mil)	50 mm - 230 mm
Profundidad de campo Data Matrix (10mil)	30 mm - 245 mm
Profundidad de campo EAN 13 (13 mil)	40 mm - 535 mm
Profundidad de campo PDF417 (6.7mil)	45 mm - 215 mm
Campo de visión horizontal	48˚
Campo de visión vertical	30˚
Compatible con GS1	Sí
Iluminación	LED blanco
Sensor de imagen	1280 x 800 CMOS
Contraste de impresión mínimo	15%
OCR	OCR de pasaporte, documento de identidad chino, OCR del permiso de viaje chino
Resolución	≥3mil
Inclinación del ángulo de escaneado	±60°
Balanceo del ángulo de escaneado	360˚
Sesgo del ángulo de escaneado	±60°

Físico

Corriente en funcionamiento @ 5 VDC	281 mA (máx)
Corriente en espera @ 5 VDC	129 mA
Dimensiones (mm)	117.5×67.5×144 mm
Tensión de entrada	5 V CC ±5 %
Interfaces	USB-KBW, USB-CDC, HID-POS, RS-232
Notificaciones	Pitido, LED, Vibración
Peso	140 g

Medioambiental

Caídas	1.5 m
Descarga electroestática (ESD)	±8 kV (descarga por contacto), ±15 kV (descarga en aire)
Humedad	5 % al 95 % (sin condensación)
Grado de protección IP	IP52
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Software

Herramientas de configuración	EasySet

Certificados

Certificaciones Hardware	CE, FCC, RoHS 2.0, IEC 62471, IEC 60825

Garantía

Contrato de servicio integral	3 años, 5 años
Garantía estándar	5 años

Accesorios

Accesorios opcionales	Cable USB, Cable RS-232, Cable USB-C, Soporte de pared, Soporte inteligente ajustable, Soporte flexible inteligente
Accesorios estándar	Cable USB, Cable RS-232

¿Qué incluye la caja?

NLS-HR3300-S5	HR33 Marlin, cable USB en espiral de 3,5 metros
NLS-HR3300-SA	HR33 Marlin, cable USB en espiral de 3,5 metros, soporte inteligente ajustable
NLS-HR3300-S8	HR33 Marlin, cable RS-232 de 2 metros, adaptador múltiple de carga

Accessories

Carga/Alimentación	ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)
Cables	CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U) CBL030UA USB Cable for HR, FM, and FR (CBL030UA) CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R) CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA) CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)
Periféricos	EX232 Remora (NLS-EX232-01)
Bases y soportes	NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001) NLS-STD23-33-SA Smart Adjustable Stand for HR23 and HR33 Series (NLS-STD23-33-SA) NLS-STD30i Smart Gooseneck Stand for Handheld Scanners (NLS-STD30i)

Newland AIDC EMEA
SCANNING MADE SIMPLE

Newland AIDC EMEA
Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved