















NQuire 750 Stingray II

Ordenadores con panel táctil

					
1D & 2D	4G	7" screen	Android 13	Bluetooth 5.2	Camera
					
I/O Ctrl	Megapixel	Micro SD	Ndevor	Optional MSR	Optional NFC
					
PoE	Touchscreen	USB	Warranty 2 Years	WiFi Dual Band	



Features

Pantalla táctil multifunción de tamaño medio

El NQuire 750 Stingray II cuenta con una pantalla táctil de tamaño estándar de 7", lo que garantiza una interacción impecable y una experiencia intuitiva. Diseñado para una integración sencilla, el NQuire 750 Stingray II cuenta con una pantalla de tamaño estándar, ideal para entornos donde no se requiere una visualización extensa de los datos, como sucede con la verificación de precios, o para aplicaciones donde el espacio adicional no supone un problema.

Rendimiento sólido

Equipado con un procesador Octa-Core de 2,0 GHz, el NQuire 750 Stingray II se ha diseñado para gestionar entornos dinámicos. Al operar en la plataforma Android 13, NQuire 750 Stingray II facilita la creación e implementación impecables de aplicaciones personalizadas, por lo que aprovecha todo el potencial del entorno Android, rico en funciones.

Funciones inalámbricas integrales

Al ofrecer varias opciones de conectividad, incluyendo WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 y 4G, el NQuire 750 Stingray II garantiza una comunicación perfecta.

Escaneo de códigos de barras de alta precisión

En el núcleo del NQuire 750 Stingray II se encuentra la avanzada tecnología de escaneo Megapixel de Newland, que garantiza una captura eficiente de los datos del código de barras. Esta tecnología establece unos altos estándares para escanear con precisión códigos de barras 1D y 2D, tanto grandes como pequeños. Además, el NQuire 750 Stingray II está optimizado para leer códigos de barras en la pantalla de teléfonos inteligentes y tabletas, lo que mejora su usabilidad en diferentes dispositivos.

Montaje flexible horizontal y vertical

El NQuire 750 Stingray II ofrece opciones de montaje versátiles, tanto en orientación horizontal como vertical. Los usuarios tienen la flexibilidad de elegir la posición del lector de códigos de barras y el logotipo retroiluminado de Newland para que se adapte a la orientación elegida. La configuración clásica Vesa75, garantiza una integración perfecta con soluciones estándar consolidadas en el sector, lo que simplifica el proceso de configuración general.

Optimización de las posibilidades con NFC y MSR

El NQuire 750 Stingray II tiene accesorios opcionales para una mayor conexión y captura de datos, incluido un módulo NFC para la identificación sin contacto, para el acceso seguro o para el pago. El NQuire 750 Stingray II también ofrece un módulo MSR para albergar aplicaciones heredadas.

Software gratuito para la gestión de dispositivos

El NQuire 750 Stingray II viene con la solución MDM gratuita de Newland: Ndevor. Este software facilita la gestión de la información desde una base de datos compartida, la organización de aplicaciones y configuraciones en unidades de dispositivos individuales y, además, ofrece una cómoda asistencia para la resolución de problemas, todo ello desde una ubicación centralizada.

NQuire 750 Stingray II

Captura de datos

1D	Todas las principales simbologías 1D
2D	Todas las principales simbologías 2D
Profundidad de campo Code 39 (5mil)	110 mm - 290 mm
Profundidad de campo Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Profundidad de campo EAN 13 (13 mil)	70 mm - 610 mm
Profundidad de campo PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Profundidad de campo QR (15mil)	55 mm - 410 mm

Rendimiento

Sistema operativo actual	Android 13, GMS
Memoria flash	64GB
Memoria RAM	4GB
Procesador	Procesador Octa-Core de 2,0 GHz de 64 bits

Físico

Adaptador CA	12 V, 3 A
Botones	Teclas Arriba/Abajo, teclas Vol+/Vol-, tecla Menú
Dimensiones (mm)	185,9 mm (ancho) x 132,5 mm (alto) x 32 mm (profundidad)
Pantalla	Pantalla táctil capacitiva de 7" (1280 x 800), Brillo: 360 nits
Cámara frontal	8 MP
Interfaces	USB-C, USB-A, Ethernet, GPIO, Tarjeta microSD
Teclado	5 teclas
Módulos	Módulo 4G integrado
Notificaciones	Altavoz, LED multicolor
Alimentación a través de Ethernet	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Sensores	Gravity Sensor, Infrared sensor
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva

Inalámbrico

NFC	RFID de 13,56 MHz: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, Forum Tags NFC, ISO15693. Compatible con la lectura de tarjetas de identificación, admite los modos de lector/escritor. (Se requiere un módulo NFC opcional)
RADIO WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, compatible con frecuencia dual de 2,4 GHz y 5 GHz
RADIO WPAN	Bluetooth 5.2
RADIO WWAN	2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a y b)

Medioambiental

Descarga electrostática (ESD)	±12 kV (descarga en aire), ±6 kV (descarga directa)
Humedad	5 % al 90 % (sin condensación)
Grado de protección IP	IP54 (solo en la parte delantera)
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Garantía

Contrato de servicio integral	3 años, 5 años
Extensión de garantía	+1 año, +3 años
Garantía estándar	2 años

Accesorios

Accesorios opcionales	Adaptador múltiple de carga, Soporte de escritorio VESA 75, Soporte de montaje en pared VESA 75, Módulo lector MSR, Módulo lector NFC, Kit NQuire IO
Accesorios estándar	Adaptador múltiple de carga, Soporte de montaje en pared VESA 75

¿Qué incluye la caja?

Todas las versiones	NQuire 750 Stingray II, soporte de montaje en pared, adaptador múltiple de carga
---------------------	--

Accessories

Carga/Alimentación

ADP0043 Power Supply for NQuire Series (ADP0043)

Periféricos

NLS-NQIOKIT-01 NQuire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01)
NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQuire Series (NLS-NQMSR-01)
NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQuire Series (NLS-NQNFC-01)

Bases y soportes

STD1200 Desktop Stand for NQuire Series (STD1200)
WMB750 Wall Mount Bracket for NQuire Series (WMB750)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved