Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

NQuire 750 Stingray II

Ordenadores con panel táctil

1D & 2D | 4G | 7" screen | Android 13 | Bluetooth 5.2 | Camera

GS1 Ready | I/O Ctrl | Megapixel | Micro SD | Ndevor | Optional MSR

Optional NFC | PoE | Touchscreen | USB | Warranty 2 Years | WIFI Dual Band

Features

Pantalla táctil multifunción de tamaño medio
El NQuire 750 Stingray II cuenta con una pantalla táctil de tamaño estándar de 5", lo que garantiza una interacción impecable y una experiencia intuitiva. Diseñado para una integración sencilla, el NQuire 750 Stingray II cuenta con una pantalla de tamaño estándar, ideal para entornos donde no se requiere una visualización extensa de los datos, como sucede con la verificación de precios, o para aplicaciones donde el espacio adicional no supone un problema.

Rendimiento sólido
Equipado con un procesador Octa-Core de 2,0 GHz, el NQuire 750 Stingray II se ha diseñado para gestionar entornos dinámicos. Al operar en la plataforma Android 13, NQuire 750 Stingray II facilita la creación e implementación impecables de aplicaciones personalizadas, por lo que aprovecha todo el potencial del entorno Android, rico en funciones.

Funciones inalámbricas integrales
Al ofrecer varias opciones de conectividad, incluyendo WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 y 4G, el NQuire 750 Stingray II garantiza una comunicación perfecta.

Escaneo de códigos de barras de alta precisión
En el núcleo del NQuire 750 Stingray II se encuentra la avanzada tecnología de escaneo Megapixel de Newland, que garantiza una captura eficiente de los datos del código de barras. Esta tecnología establece unos altos estándares para escanear con precisión códigos de barras 1D y 2D, tanto grandes como pequeños. Además, el NQuire 750 Stingray II está optimizado para leer códigos de barras en la pantalla de teléfonos inteligentes y tabletas, lo que mejora su usabilidad en diferentes dispositivos.

Montaje flexible horizontal y vertical
El NQuire 750 Stingray II ofrece opciones de montaje versátiles, tanto en orientación horizontal como vertical. Los usuarios tienen la flexibilidad de elegir la posición del lector de códigos de barras y el logotipo retroiluminado de Newland para que se adapte a la orientación elegida. La configuración clásica Vesa75, garantiza una integración perfecta con soluciones estándar consolidadas en el sector, lo que simplifica el proceso de configuración general.

Optimización de las posibilidades con NFC y MSR
El NQuire 750 Stingray II tiene accesorios opcionales para una mayor conexión y captura de datos, incluido un módulo NFC para la identificación sin contacto, para el acceso seguro o para el pago. El NQuire 750 Stingray II también ofrece un módulo MSR para albergar aplicaciones heredadas.

Software gratuito para la gestión de dispositivos
El NQuire 750 Stingray II viene con la solución MDM gratuita de Newland: Ndevor. Este software facilita la gestión de la información desde una base de datos compartida, la organización de aplicaciones y configuraciones en unidades de dispositivos individuales y, además, ofrece una cómoda asistencia para la resolución de problemas, todo ello desde una ubicación centralizada.

2 Years Full Warranty

Ndevor NEWLAND SOFTWARE

SOTI MOBICONTROL

42GEARS CERTIFIED

Google GMS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NQuire 750 Stingray II

Captura de datos

1D	Todas las principales simbologías 1D
2D	Todas las principales simbologías 2D
Profundidad de campo Code 39 (5mil)	110 mm - 290 mm
Profundidad de campo Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Profundidad de campo EAN 13 (13 mil)	70 mm - 610 mm
Profundidad de campo PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Profundidad de campo QR (15mil)	55 mm - 410 mm
Compatible con GS1	Sí

Rendimiento

Sistema operativo actual	Android 13, GMS
Memoria flash	64GB
Memoria RAM	4GB
Procesador	Procesador Octa-Core de 2,0 GHz de 64 bits

Físico

Adaptador CA	12 V, 3 A
Botones	Teclas Arriba/Abajo, teclas Vol+/Vol-, tecla Menú
Dimensiones (mm)	185,9 mm (ancho) x 132,5 mm (alto) x 32 mm (profundidad)
Pantalla/Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva de 7" (1280 x 800), Brillo: 360 nits
Cámara frontal	8 MP
Interfaces	USB-C, Tarjeta microSD, USB-A, GPIO, Ethernet
Teclado	5 teclas
Módulos	Módulo 4G integrado
Notificaciones	Altavoz, LED multicolor
Alimentación a través de Ethernet	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Sensores	Sensor de gravedad, Sensor de infrarrojos
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva

Inalámbrico

NFC	RFID de 13,56 MHz: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, Forum Tags NFC, ISO15693. Compatible con la lectura de tarjetas de identificación, admite los modos de lector/escritor. (Se requiere un módulo NFC opcional)
RADIO WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, compatible con frecuencia dual de 2,4 GHz y 5 GHz

RADIO WPAN	Bluetooth 5.2
RADIO WWAN	2G: 850/900/I800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a y b)
Medioambiental	
Descarga electroestática (ESD)	±12 kV (descarga en aire), ±6 kV (descarga directa)
Humedad	5 % al 90 % (sin condensación)
Grado de protección IP	IP54 (solo en la parte delantera)
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Software	
Hoja de ruta de Android	https://www.newland-id.com/en/support/android-roadmap-for-newland-devices/
Garantía	
Contrato de servicio integral	3 años, 5 años
Extensión de garantía	+1 año, +3 años
Garantía estándar	2 años
Accesorios	
Accesorios opcionales	Soporte de escritorio VESA 75, Soporte de montaje en pared VESA 75, Módulo lector MSR, Módulo lector NFC, Kit NQuire IO, Adaptador múltiple de carga
Accesorios estándar	Soporte de montaje en pared VESA 75, Adaptador múltiple de carga
¿Qué incluye la caja?	
Todas las versiones	NQuire 750 Stingray II, soporte de montaje en pared, adaptador múltiple de carga

Accessories

Carga/Alimentación	ADP0043 Power Supply for NQuire Series (ADP0043)
Periféricos	NLS-NQIOKIT-01 NQuire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01) NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQuire Series (NLS-NQMSR-01) NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQuire Series (NLS-NQNFC-01)
Bases y soportes	STD1200 Desktop Stand for NQuire Series (STD1200) WMB750 Wall Mount Bracket for NQuire Series (WMB750)

Newland AIDC EMEA
SCANNING MADE SIMPLE

Newland AIDC EMEA
Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved