
















FG60 Neptune

Terminales portátiles

 1D & 2D	 5G	 6" screen	 6,500 mAh	 Android 11	 Bluetooth 5.1
 Camera	 GPRS	 IP67	 Laser aimer	 Megapixel	 NFC
 SD	 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years	 WIFI Dual Band	

Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 11 GMS.

Display.
6.0 inch (1080*2340) 5-point capacitive touch screen.

Processor.
Octa-Core 2.2 GHz CPU.

Offers.
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5GHz). Bluetooth 5.1, camera, GPS, NFC, GSM, WCDMA.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FG60 Neptune

Captura de datos

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

Rendimiento

Sistema operativo actual	Android 11, GMS
Memoria flash	64GB
Memoria RAM	4GB

Procesador 2.2 GHz octa-core

Físico

Audio	Volumen: 90 dB ± 3 dB (distancia de prueba: 10 cm), Altavoz estéreo inferior
Tipo de batería	3.85 V, 5000 mAh, Swappable
Botones	Volume+, Volume-, Shortcut key, Power key
Dimensiones (mm)	163(W) x 79(D) x 18(H) mm
Pantalla	6" (1080 x 2340)
Ranura de expansión	1 SD card
Tiempo de carga previsto	Supports fast charging, full charge time
Cámara frontal	8 MP, Enfoque total
Interfaces	USB-C
Teclado	4 teclas
Notificaciones	LED, Vibración, Sonido
Cámara trasera	13 MP, Flash LED de alta intensidad
Sensores	G-sensor, Acceleration sensor, Light sensor
SIM/TF	2 Micro SIM card
Cámara superior	13 MP, Flash LED de alta intensidad
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva de 5 puntos
Peso	277 g

Inalámbrico

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO14443A/B , ISO15693 , NFC Reading distance: 0 to 5cm
RADIO WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz
RADIO WPAN	Bluetooth 5.1 BLE
RADIO WWAN	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/ B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78

Medioambiental

Caidas	1.8 m drop to concrete
Descarga electrostática (ESD)	±8 kV (descarga por contacto), ±15 kV (descarga en aire)
Humedad	5 % al 95 %
Grado de protección IP	IP67
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -30 °C a 70 °C (de -22 °F a 158 °F)

Certificados

Certificaciones Hardware	RoHS, CE, MIL-STD-810G
--------------------------	------------------------

Garantía

Garantía estándar	2 años
-------------------	--------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved