

HR20 Panga Corded

Escáneres de mano



TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR20 Panga Corded

Captura de datos

1D	All major 1D symbologies, including EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K.
2D	All major 2D symbologies, including PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode, Chinese Sensible Code, GM Code, MicroPDF417, Code One.
Puntero	LED rojo (625±10 nm)
Profundidad de campo EAN 13 (13 mil)	60 mm - 215 mm
Profundidad de campo QR (15mil)	40 mm - 105 mm
Campo de visión horizontal	45.6°
Campo de visión vertical	34.2°
Iluminación	White LED
Sensor de imagen	640 x 480 CMOS
Contraste de impresión mínimo	25%
Inclinación del ángulo de escaneado	±45°
Balaneo del ángulo de escaneado	360°
Sesgo del ángulo de escaneado	±50°
Modos de escaneado	Modo Sensorial, Modo continuo
Velocidad de lectura	60 frames per second

Rendimiento

Procesador	1 GHz, X1500
------------	--------------

Físico

Corriente en funcionamiento @ 5 VDC	165.8 mA (typical), 170.2 mA (max)
Corriente en espera @ 5 VDC	58.6 mA
Dimensiones (mm)	145(W) × 101(D) × 68(H) mm

Carcasa	PC, ABS
Tensión de entrada	5 V CC $\pm 5\%$
Interfaces	USB, RS-232, PS2
Notificaciones	Pitido, LED
Consumo eléctrico	794.2 mW (typical)
Entrada de fuente de alimentación	5 VDC (1.5 A)
Salida de fuente de alimentación	AC100 to 240 V (50 to 60 Hz)
Peso	115 g

Medioambiental

Caídas	1.5 m
Descarga electrostática (ESD)	± 8 kV (descarga directa), ± 15 kV (descarga en aire)
Humedad	5 % al 95 % (sin condensación)
Grado de protección IP	IP42

Software

Herramientas de configuración	EasySet
-------------------------------	---------

Certificados

Certificaciones Hardware	FCC, RoHS, CE
--------------------------	---------------

Garantía

Garantía estándar	5 años
-------------------	--------

Accesorios

Accesorios estándar	Cable USB
---------------------	-----------