



HR33 Marlin Corded

Lecteurs manuels

					
1.5m drop	1D & 2D	Acuscan	Advanced Scripting	Dual Interface	EasySet
					
GS1 Ready	IP52	Megapixel	Warranty 5 Years		



Features

Performance et élégance

Élégant, le HR33 Marlin est bien équilibré, tient confortablement dans la main et a également fière allure. Ce produit Newland combine performance et élégance à la perfection.

Adaptable à vos besoins.

Le HR33 Marlin est le premier modèle de la gamme à inclure des scripts avancés pour la programmation de commandes complexes. EasySet reste disponible pour celles et ceux qui connaissent le programme, mais l'ajout de scripts offre des détails encore plus fins, faisant de la série HR33 Marlin la meilleure de sa catégorie.

Haute performance

Le HR33 Marlin filaire est doté d'un viseur laser pour une lecture précise des codes-barres et d'un capteur mégapixel pour capturer différents types de codes-barres, même endommagés ou déformés. Il est de fait idéal pour une utilisation intensive.

Acuscan

La visée laser à l'aide d'Acuscan est une fonctionnalité optionnelle qui vous permet de cibler le code souhaité, même si les codes-barres sont imprimés à proximité les uns des autres.

Numérisation mains libres

Le lecteur HR33 Marlin filaire offre diverses options de support de numérisation mains libres. La première option est le support intelligent à détection automatique réglable, qui peut être ajusté d'une position verticale à une position plate, ce qui en fait une solution idéale pour une utilisation sur un bureau ou un mur. La deuxième option est le support à col de cygne, qui offre une conception flexible pour s'adapter à votre distance et angle de numérisation de prédilection.

La garantie Newland

L'indice de protection IP52 et la résistance aux chutes de 1,5 m du HR33 Marlin sont renforcés par une garantie solide de 5 ans. Vous pouvez opter pour le HR33 les yeux fermés : Newland a conçu un lecteur de codes-barres performant et adapté à tout type d'environnement.

5 Years Full Warranty

 **EasySet**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR33 Marlin Corded

Capture de données

1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, 2/5 entrelacé, 2/5 matriciel, 2/5 industriel, ITF-6, ITF-14, 2/5 standard, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS), Code 49, Code 16K.
2D	PDF417, code QR, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, code de reconnaissance des caractères chinois, code GM, Micro PDF417, Code One

Viseur	Laser en croix
Profondeur de champ Code 39 (5mil)	50 mm - 230 mm
Profondeur de champ Data Matrix (10mil)	30 mm - 245 mm
Profondeur de champ EAN 13 (13 mil)	40 mm - 535 mm
Profondeur de champ PDF417 (6.7mil)	45 mm - 215 mm
Champ de vision horizontal	48°
Champ de vision vertical	30°
Éclairage	White LED
Capteur d'image	1280 x 800 CMOS
Contraste d'impression minimal	15%
OCR	Passeport OCR, carte d'identité chinoise, permis de voyage en Chine OCR
Résolution	≥3mil
Angle de basculement de la lecture	±60°
Angle de rotation de la lecture	360°
Angle d'inclinaison de la lecture	±60°

Caractéristiques physiques

Courant de 5 V CC en fonctionnement	281 mA (max)
Courant de 5 V CC en veille profonde	129 mA
Dimensions (mm)	95 × 68 × 166 mm
Tension d'entrée	5 VCC ±5 %
Interfaces	RS-232, HID-POS, USB-CDC, USB-KBW
Notifications	Bip, LED, Vibration
Poids	140 g

Environnement

Résistance aux chutes	1.5 m
Décharge électrostatique (ESD)	±8 kV (décharge par contact), ±15 kV (décharge dans l'air)
Humidité	5 % à 95 % (sans condensation)
Indice de protection	IP52
Température de fonctionnement	de -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Température de stockage	de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Logiciel

Outils de configuration	EasySet
-------------------------	---------

Certifications

Certifications Matériel	FCC, RoHS 2.0, IEC 60825, IEC 62471, CE
-------------------------	---

Garantie

Contrat de service complet	3 ans, 5 ans
Garantie standard	5 ans

Accessoires

Accessoires en option	Câble USB, Câble USB-C, Câble RS-232, Clip de fixation murale, Support intelligent réglable, Support articulé intelligent
-----------------------	---

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

NLS-HR3300-S5	HR33 Marlin, câble USB spiralé de 3,5 mètres
NLS-HR3300-SA	HR33 Marlin, câble USB spiralé de 3,5 mètres, support intelligent réglable
NLS-HR3300-S8	HR33 Marlin, câble RS-232 de 2 mètres, adaptateur multiprise

Accessories

Charge/Alimentation

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Câbles

CBL-0188U USB-C Cable for Handheld Scanners (CBL-0188U)
 CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
 CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
 CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
 CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Périphériques

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Socles et supports

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
 NLS-STD23-33-SA Smart Adjustable Stand for HR23 and HR33 Series (NLS-STD23-33-SA)
 NLS-STD30i Smart Gooseneck Stand for Handheld Scanners (NLS-STD30i)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved