
















FG60 Neptune

Ordinateurs mobiles

 1D & 2D	 5G	 6" screen	 6,500 mAh	 Android 11	 Bluetooth 5.1
 Camera	 GPRS	 IP67	 Laser aimer	 Megapixel	 NFC
 SD	 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years	 WIFI Dual Band	

Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 11 GMS.

Display.
6.0 inch (1080*2340) 5-point capacitive touch screen.

Processor.
Octa-Core 2.2 GHz CPU.

Offers.
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5GHz). Bluetooth 5.1, camera, GPS, NFC, GSM, WCDMA.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FG60 Neptune

Capture de données

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

Performance

Système d'exploitation actuel	Android 11, GMS
Mémoire flash	64 Go
Mémoire RAM	4 Go

Processeur 2.2 GHz octa-core

Caractéristiques physiques

Audio	Volume sonore : 90 dB ± 3 dB (distance de mesure : 10 cm), Haut-parleur stéréo inférieur
Type de batterie	3.85 V, 5000 mAh, Swappable
Boutons	Volume+, Volume-, Shortcut key, Power key
Dimensions (mm)	163(W) x 79(D) x 18(H) mm
Écran	6" (1080 x 2340)
Emplacement pour extension	1 SD card
Temps de charge estimé	Supports fast charging, full charge time
Caméra frontale	8 MPx, Mise au point fixe
Interfaces	USB-C
Clavier	4 touches
Notifications	LED, Vibration, Son
Caméra arrière	13 MPx, Flash LED haute luminosité
Capteurs	G-sensor, Acceleration sensor, Light sensor
SIM/TF	2 Micro SIM card
Caméra placée sur le dessus	13 MPx, Flash LED haute luminosité
Écran tactile	Écran tactile capacitif à 5 points
Poids	277 g

Sans fil

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO14443A/B, ISO15693, NFC Reading distance: 0 to 5cm
RADIO WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz
RADIO WPAN	Bluetooth 5.1 BLE
RADIO WWAN	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/ B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78

Environnement

Résistance aux chutes	1.8 m drop to concrete
Décharge électrostatique (ESD)	±8 kV (décharge par contact), ±15 kV (décharge dans l'air)
Humidité	5 % à 95 %
Indice de protection	IP67
Température de fonctionnement	de -20 °C à 55 °C (de -4 °F à 131 °F)
Température de stockage	de -30 °C à 70 °C (de -22 °F à 158 °F)

Certifications

Certifications Matériel	RoHS, CE, MIL-STD-810G
-------------------------	------------------------

Garantie

Garantie standard	2 ans
-------------------	-------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved