









# HR32 Marlin Corded HC

Lecteurs manuels

					
1.5m drop	1D & 2D	Antibacterial coating	Dual Interface	EasySet	IP52
					
Megapixel	Warranty				
	5 Years				



## Features

### Caméra Megapixel.

Le HR32 Marlin filaire est un lecteur de codes-barres puissant. Quel que soit le type de code-barres présenté, la caméra Megapixel permet aux utilisateurs de lire les codes-barres 1D et 2D, y compris les codes de très petite taille et de haute résolution, avec une vitesse et une facilité déconcertantes.

### Construction durable.

Les utilisateurs du secteur de la vente au détail apprécieront la robustesse extérieure et la résistance aux chutes jusqu'à 1,5 m. Doté d'un indice de protection IP52, l'appareil est protégé contre l'eau et la poussière.

### Ergonomie supérieure.

Le HR32 Marlin filaire est la solution idéale pour une utilisation intensive dans la vente au détail et la logistique. Le lecteur tient confortablement dans la main de tout utilisateur, ce qui réduit la fatigue liée à une utilisation prolongée.

### Capacité de lecture de codes-barres complète.

Que vous ayez besoin d'un lecteur de codes-barres pouvant être utilisé sur papier ou sur les écrans, vous serez comblé avec le HR32 Marlin filaire. L'appareil offre des performances de lecture inégalées pour les applications conventionnelles et émergentes.

### Support intelligent pliable disponible.

Il est possible de commander un support intelligent pliable comme accessoire ou comme ensemble avec le scanner.

**5** Years Full Warranty



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

# HR32 Marlin Corded HC

### Capture de données

1D	Prise en charge de toutes les principales symbologies 1D, y compris EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, 2/5 entrelacé, 2/5 industriel, 2/5 standard, 2/5 matriciel, GS1 DataBar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Prise en charge de toutes les principales symbologies 2D, y compris PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode.

Viseur	LED verte
Profondeur de champ Code 39 (5mil)	75 à 220 mm
Profondeur de champ Data Matrix (10mil)	50 à 220 mm
Profondeur de champ EAN 13 (13 mil)	45 à 510 mm
Profondeur de champ PDF417 (6.67mil)	70 à 215 mm
Profondeur de champ QR (15mil)	20 à 330 mm
Champ de vision horizontal	39°
Champ de vision vertical	24°
Éclairage	White LED, LED rouge (625±10 nm)
Capteur d'image	1280 x 800 CMOS
Contraste d'impression minimal	25%
Angle de basculement de la lecture	±55°
Angle de rotation de la lecture	360°
Angle d'inclinaison de la lecture	±55°
Modes de lecture	Mode de déclenchement, Mode Détection, Mode continu
Taux de lecture	60 frames per second

#### Performance

Processeur	1 GHz, X1500
------------	--------------

#### Caractéristiques physiques

Courant de 5 V CC en fonctionnement	238,2 mA (typique), 260,5 mA (max.)
Courant de 5 V CC en veille profonde	71,3 mA
Dimensions (mm)	113,5 (L) × 73,3 (P) × 159,0 (H)
Boîtier	PC, ABS
Tension d'entrée	5 VCC ±5 %
Interfaces	USB, RS-232
Notifications	Bip, LED
Consommation d'énergie	1 289,6 mW (typique)
Entrée alimentation	5 V CC, 1,5 A
Sortie alimentation	100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz
Poids	162 g

#### Environnement

Lumière ambiante	De 0 à 100 000 lux (lumière naturelle)
Résistance aux chutes	1,5 m
Décharge électrostatique (ESD)	±8 kV (décharge directe), ±15 kV (décharge dans l'air)
Humidité	5 % à 95 % (sans condensation)
Indice de protection	IP52
Température de fonctionnement	de -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Température de stockage	de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

## Logiciel

Outils de configuration	EasySet
-------------------------	---------

## Certifications

Certifications Matériel	FCC, IEC 62471, RoHS, KC, CE
-------------------------	------------------------------

## Garantie

Contrat de service complet	3 ans, 5 ans
----------------------------	--------------

Garantie standard	5 ans
-------------------	-------

## Accessoires

Accessoires en option	Câble USB, Câble USB-C , Adaptateur multiprise, Câble RS-232, Clip de fixation murale, Support intelligent pliable
-----------------------	--

Accessoires standard	Câble USB
----------------------	-----------

## Qu'y a-t-il dans la boîte ?

NLS-HR3280-S0-HC	HR32 Marlin Healthcare, câble USB de 2 mètres
------------------	---

NLS-HR3280-SF-HC	HR32 Marlin Healthcare, câble USB de 2 mètres, support intelligent pliable
------------------	--

# Accessories

## Charge/Alimentation

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

## Câbles

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)  
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)  
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)  
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)  
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)  
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)  
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)  
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

## Socles et supports

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)  
NLS-STD20I-32 Smart Foldable Stand for HR15 to HR32 Series (NLS-STD20I-32)  
NLS-STD20i-32-HC Smart Foldable Stand White for HR32 (NLS-STD20i-32-HC)



### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved