










HR11 Aringa

Lecteurs manuels

 1.5m drop	 1D	 CCD	 Chip	 Dual Interface	 EasySet
 IP42	 Warranty 5 Years				



Features

Bon rapport qualité-prix.

Le HR11 Aringa est compact et ergonomique, ce qui le rend confortable à utiliser lors des activités quotidiennes. Il offre des performances de lecture exceptionnelles grâce à un imageur linéaire de 2 500 pixels ainsi qu'une excellente expérience utilisateur à un prix abordable.

Design ergonomique.

Alliant une conception à la fois ergonomique et esthétique, le HR11 Aringa assure à l'opérateur une prise en main confortable et une bonne productivité pour une lecture manuelle intensive.

Scannez sur le papier et à l'écran

Équipé de la technologie NLDC de Newland (puce de décodage 1D), le lecteur de code-barres HR11 Aringa est optimisé pour la lecture rapide de codes-barres 1D imprimés sur papier ou affichés à l'écran afin de répondre aux exigences des nouvelles applications de lecture de la vente au détail, y compris les applications O2O (Online2Offline).

Support intelligent pliable disponible.

Le HR11 Aringa dispose d'un support intelligent pliable, ce qui vous permet de basculer rapidement entre la lecture manuelle et la lecture mains libres.

Scénarios d'application.

Vente au détail, O2O, pharmacie, cosmétiques et pharmacies, épicerie de plus petite taille, kiosques à tabac et dans une billetterie pour lire et valider les billets sur mobile ou sur papier.

5 Years Full
Warranty

 EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR11 Aringa

Capture de données

1D	Prise en charge de toutes les principales symbologies 1D, y compris AIM 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 DataBar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, 2/5 industriel, 2/5 entrelacé, 2/5 matriciel, 2/5 standard.
Profondeur de champ Code 39 (5mil)	80 mm - 180 mm
Profondeur de champ EAN 13 (13 mil)	40 mm - 480 mm

Champ de vision horizontal	53°±2°
Éclairage	LED rouge (620 nm-630 nm)
Capteur d'image	Capteur linéaire 2500
Contraste d'impression minimal	20%
Résolution	≥3mil
Angle de basculement de la lecture	±60°
Angle de rotation de la lecture	360°
Angle d'inclinaison de la lecture	±70°

Caractéristiques physiques

Courant de 5 V CC en fonctionnement	70,4 mA (typique), 96,8 mA (max.)
Courant de 5 V CC en veille profonde	57,6 mA
Dimensions (mm)	101 (L) × 68 (l) × 145 (H) mm
Tension d'entrée	5 VCC ±5 %
Interfaces	USB, RS-232
Notifications	Bip, LED
Consommation d'énergie	352 mW (typique)
Poids	120 g

Environnement

Résistance aux chutes	1.5 m
Décharge électrostatique (ESD)	±8 kV (décharge directe), ±16 kV (décharge dans l'air)
Humidité	5 % à 95 % (sans condensation)
Indice de protection	IP42
Température de fonctionnement	de -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Température de stockage	de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Logiciel

Outils de configuration	EasySet
-------------------------	---------

Certifications

Certifications Matériel	CE EMC Class B, FCC Part15 Class B, RoHS
-------------------------	--

Garantie

Contrat de service complet	3 ans, 5 ans
Garantie standard	5 ans

Accessoires

Accessoires en option	Câble USB, Câble USB-C , Adaptateur multiprise, Câble RS-232, Support intelligent pliable
Accessoires standard	Câble USB, Câble RS-232

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

NLS-HR1150P-30	HR11 Aringa, câble USB de 2 mètres
NLS-HR1150P-30F	HR11 Aringa, câble USB de 2 mètres, support intelligent pliable
NLS-HR1150P-37	HR11 Aringa, câble RS-232 de 2 mètres
NLS-HR1150P-37F	HR11 Aringa, câble RS-232 de 2 mètres, support intelligent pliable

Accessories

Charge/Alimentation

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Câbles

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Périphériques

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Socles et supports

NLS-STD20I-22 Smart Foldable Stand for HR11 (NLS-STD20I-22)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved