























SD55 Lynx MD

Terminale portatile

 1.5m drop	 1D & 2D	 4,500 mAh	 4G	 5.5" screen	 Android 8.1
 Antibacterial coating	 Bluetooth 4.1	 Camera	 GPRS	 IP65	 Laser aimer
 Location	 Megapixel	 Micro SD	 NFC	 Touchscreen	 USB-C
 Warranty 2 Years	 WIFI Dual Band				



Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 8.1.

Display.
5.5 inch (1440 x 720) 5 point capacitive touch screen.

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU.

Memory.
4GB RAM and 64GB ROM memory.

Offers.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz) dual frequency, camera, NFC, GSM, WCDMA.

Accessories.
Supplied with cradle.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SD55 Lynx MD

Capacità di decodifica

1D	Auspost, Bpo, Canpost, Codabar, Code11, Code128, Code32, Code39, Code93, Dutchpost, Ean13, Ean8, Ean128, Int25, Isbt, Iata25, Japost, Msi, Ocr, Planet, Postnet, Strt25, Tlc39, Trioptic, Upca, and Upce
----	--

Prestazioni di lettura

Sistema operativo attuale	Android 8.1
Memoria Flash	64GB
Memoria RAM	4GB
Processore	2.0 GHz octa-core

Caratteristiche fisiche

Audio	Doppio altoparlante stereo anteriore, Volume 90 dB \pm 3 dB (distanza di prova 10 cm)
Tipo di batteria	4500 mAh
Tasti	Volume keys, function keys (1 left, 1 right), power key
Dimensioni (mm)	150(W) x 72.5(D) x 15(H) mm
Display	5.5" (1440 x 720), IPS highlight screen
Slot di espansione	Micro SD card slot
Tempo di ricarica previsto	PE fast charging, full charge time < 4h
Fotocamera anteriore	5 MP, Messa a fuoco completa
Interfacce	USB-C
Tastiera	5 tasti
Notifiche	LED, Vibrazione, Suono
Fotocamera posteriore	13 MP, Messa a fuoco automatica, Flash a LED ad alta luminosità
Sensori	G-sensor, Proximity sensor, COMPASS, Ambient light sensor
SIM/TF	2 Nano SIM card slots
Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 5 pollici
Peso	240 g (with battery)

Senza fili

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO1443A/B, ISO15693, NFC reading distance: 0 to 5cm
Radio WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G dual frequency
Radio WPAN	Bluetooth 4.1 BLE
Radio WWAN	FDD-LTE B1/B3/B7, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA1x/CDMA2000 BC0

Ambientale

Caduta	1.5 meter drop to concrete
Scarica elettrostatica (ESD)	\pm 8 kV (scarica da contatto), \pm 15 kV (scarica in aria)
Umidità	Da 5% a 95%
Classificazione IP	IP65
Temperatura di esercizio	da -20 °C a 55 °C (da -4 °F a 131 °F)
Temperatura di stoccaggio	da -30 °C a 70 °C (da -22 °F a 158 °F)

Certificazioni

Certificazioni Hardware	RoHS, CCC, CTA, CE
-------------------------	--------------------

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved