



HR32 Marlin Corded HC

Scanner portatili

					
1.5m drop	1D & 2D	Antibacterial coating	Dual Interface	EasySet	IP52
					
Megapixel	Warranty	5 Years			



Features

Ottica megapixel.
HR32 Marlin Corded è il lettore di codici a barre di qualità superiore. Indipendentemente dal tipo di codice a barre presentato, l'ottica megapixel consente agli utenti di scansionare i codici a barre 1D e 2D, compresi quelli molto piccoli e ad alta risoluzione, con velocità e facilità impressionanti.

Struttura robusta.
Gli utenti dei contesti retail ne apprezzeranno la scocca robusta e la resistenza alle cadute da altezze fino a 1,5 metri. Con una protezione di grado IP52, il dispositivo resiste all'acqua e alla polvere.

Ergonomia superiore.
HR32 Marlin Corded è la soluzione ideale nelle situazioni operative del retail e della logistica dove le letture sono intensive. Il lettore è comodo nella mano di qualsiasi utente e riduce l'affaticamento dato da un'operatività prolungata.

Capacità di lettura a tutto tondo.
Se necessiti di un lettore per la lettura di codici a barre su carta e da schermo, HR32 Marlin Corded è la giusta soluzione. Il dispositivo offre impareggiabili prestazioni di lettura nelle applicazioni convenzionali ed emergenti.

Supporto pieghevole smart disponibile.
È possibile ordinare un supporto pieghevole smart come accessorio o in kit insieme al lettore.

5 Years Full Warranty

EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR32 Marlin Corded HC

Capacità di decodifica

1D	Tutte le principali simbologie 1D, comprese EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Tutte le principali simbologie 2D, comprese PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode.
Puntatore	LED verde

Profondità di campo Code 39 (5mil)	75 - 220 mm
Profondità di campo Data Matrix (10mil)	50 - 220 mm
Profondità di campo EAN 13 (13 mil)	45 - 510 mm
Profondità di campo PDF417 (6.67mil)	70 - 215 mm
Profondità di campo QR (15mil)	20 - 330 mm
Campo di visuale orizzontale	39°
Campo di visuale verticale	24°
Illuminazione	White LED, LED rosso (625±10 nm)
Sensore immagine	1280x800 CMOS
Contrasto di stampa minimo	25%
Angolo di scansione Pitch	±55°
Angolo di scansione Roll	360°
Angolo di scansione Skew	±55°
Velocità di scansione	Modalità di attivazione, Modalità Sensore, Modalità continua
Velocità di scansione	60 fotogrammi al secondo

Prestazioni di lettura

Processore	1 GHz, X1500
------------	--------------

Caratteristiche fisiche

Corrente in esercizio @ 5VDC	238,2 mA (tipico), 260,5 mA (massimo)
Corrente in standby @ 5VDC	71,3 mA
Dimensioni (mm)	113,5 (L) × 73,3 (P) × 159,0 (A)
Rivestimento	PC, ABS
Tensione in ingresso	5 V CC ±5%
Interfacce	USB, RS-232
Notifiche	Segnale acustico, LED
Consumo energetico	1289,6 mW (normale)
Ingresso alimentazione	DC 5V, 1.5 A
Uscita di alimentazione	AC100 ~ 240 V, 50~60 Hz
Peso	162 g

Ambientale

Luce ambientale	Da 0 a 100.000 lux (luce naturale)
Caduta	1,5 m
Scarica elettrostatica (ESD)	±8 kV (scarica diretta), ±15 kV (scarica in aria)
Umidità	Da 5% a 95% (senza condensa)
Classificazione IP	IP52
Temperatura di esercizio	da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Temperatura di stoccaggio	da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Software

Tools per la configurazione	EasySet
-----------------------------	---------

Certificazioni

Certificazioni Hardware	FCC, IEC 62471, RoHS, KC, CE
-------------------------	------------------------------

Garanzia

Contratto di assistenza completa	3 anni, 5 anni
Garanzia standard	5 anni

Accessori

Accessori opzionali	Cavo USB, Cavo USB-C, Adattatore multipresa, Cavo RS-232, Clip per il montaggio a parete, Supporto pieghevole
Accessori standard	Cavo USB

Cosa contiene la confezione?

NLS-HR3280-S0-HC	HR32 Marlin Healthcare, cavo USB da 2 metri
NLS-HR3280-SF-HC	HR32 Marlin Healthcare, cavo USB da 2 metri, supporto pieghevole

Accessories

Ricarica/Alimentazione

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Cavi

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Basi e supporti

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
NLS-STD20I-32 Smart Foldable Stand for HR15 to HR32 Series (NLS-STD20I-32)
NLS-STD20i-32-HC Smart Foldable Stand White for HR32 (NLS-STD20i-32-HC)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved