



HR15 Wahoo BT SD

Skanery ręczne



Features

Wysoka wydajność skanowania 1D

HR15 Wahoo BT SD łączy własną technologię UIMG firmy Newland z najnowszą technologią skanowania liniowego dla sprawnego skanowania kodów 1D. Wahoo skanuje kody kreskowe wydrukowane lub wyświetlone na różnorodnych materiałach z szybkością bliższą wydajności oczekiwanej od skanerów laserowych niż tradycyjnego CCD.

Idealny do punktów sprzedaży

HR15 Wahoo BT SD ma konstrukcję stojaka do skanowania bez użycia rąk, szczególnie idealną do zastosowań w punktach sprzedaży (POS). Użytkownicy mogą obsługiwać mniejsze przedmioty bez konieczności podnoszenia skanera. Skaner można następnie podnieść i użyć do większych przedmiotów bez martwienia się o kabel.

Obsługa sterowników JPOS i OPOS

W trybie HID-POS lub Newland CDC sterowniki JPOS i OPOS są obsługiwane bezpośrednio przez klucz sprzętowy lub kombinację klucza sprzętowego, stojaka i kabla USB.

Wsparcie dla dużego obciążenia pracą

Akumulator o pojemności 2400 mAh w połączeniu z niskim zużyciem energii przez skaner HR15 Wahoo BT SD i technologią Bluetooth 5.0 o niższej mocy sprawia, że pełne naładowanie wystarcza na ponad 12 godzin. Całkowite naładowanie pustego akumulatora zajmuje mniej niż 4 godziny.

Dopasowany do zadania

Wytrzymałość na upadek z wysokości 1,5 m i stopień ochrony IP42 oznaczają, że skaner HR15 Wahoo BT SD może bez problemu spaść z wysokiego blatu lub stołu roboczego na twardą podłogę. Stopień ochrony IP42 jest wystarczająco wysoki dla środowisk brudnych i wilgotnych.

Elastyczne opcje Bluetooth

HR15 Wahoo BT SD ma 3 opcje Bluetooth. Po podłączeniu klucza sprzętowego i stacji ładującej skaner przesyła dane za pomocą kabla USB do hosta. Klucz sprzętowy można również wyjąć w celu użycia w zapasowym porcie USB, a moduł Bluetooth skanera można sparować z modulem Bluetooth innej firmy w hoście.

3 Years Full
Warranty

 **EasySet**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR15 Wahoo BT SD

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 1D, w tym EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
Głębokość ostrości Kod 39 (5mil)	90 mm - 160 mm

Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)	55 mm - 550 mm
Oświetlenie	Czerwona dioda LED (622-628 nm)
Czujnik obrazu	2500 CCD
Minimalny kontrast wydruku	>25%
Nachylenie kąta skanowania	±60°
Odchylenie kąta skanowania	±60°

Wydajność

Pamięć Flash	≥15 000 sztuk w kodzie 128 (po 20 bajtów na każdy kod 128)
--------------	--

Właściwości fizyczne

Typ Baterii	Akumulator litowo-jonowy 2400 mAh
Wymiary (mm)	113,5 (szer.) x 73,3 (gł.) x 159,0 (wys.) mm
Napięcie wejściowe	5 V DC ±5%
Interfejsy	USB
Powiadomienia	Sygnal dźwiękowy, LED
Waga	213 g

Bezprzewodowy

Tryby komunikacji	Synchroniczny, Asynchroniczny, Partia
Technologię radiową	Bluetooth 5.0
Odległość bezprzewodowa (maks.)	≥50 m/164ft (bezpośrednia linia wzroku na wolnej przestrzeni)

Środowiskowe

Odporność na upadek	1.5 m
Upuszczenie z podstawką ładującą	1 m
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±8 kV (wyładowanie w powietrzu), ±4 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Klasa IP	IP42
Temperatura robocza	od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Temperatura przechowywania	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Oprogramowanie

Narzędzia konfiguracyjne	EasySet
--------------------------	---------

Certyfikaty

Certyfikaty Sprzęt	CE EMC Class B, FCC Part 15 Class B, RoHS
--------------------	---

Gwarancja

Kompleksowa umowa serwisowa	3 lata, 5 lat
Standardowa gwarancja	3 lata

Akcesoria

Akcesoria opcjonalne	Kabel USB, Kabel USB-C, Adapter wielowtykowy, Kabel RS-232, Klips do montażu ściennego, Podstawka/stacja dokująca
Akcesoria standardowe	Kabel USB, Podstawka/stacja dokująca

Co znajduje się w pudełku?

NLS-HR1580-BT-SD	HR15 Wahoo BT SD, podstawka/stacja dokująca, kabel USB
------------------	--

Accessories

Ładowanie/zasilanie

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Kable

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Podstawy i uchwyty

NLS-CD1580-N0 Bluetooth Stand for HR15 and HR32 (NLS-CD1580-N0)
NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved