



FG60 Neptune

Terminale mobilne

 1D & 2D	 5G	 6" screen	 6,500 mAh	 Android 11	 Bluetooth 5.1
 Camera	 GPRS	 IP67	 Laser aimer	 Megapixel	 NFC
 SD	 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years	 WIFI Dual Band	

Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 11 GMS.

Display.
6.0 inch (1080*2340) 5-point capacitive touch screen.

Processor.
Octa-Core 2.2 GHz CPU.

Offers.
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5GHz). Bluetooth 5.1, camera, GPS, NFC, GSM, WCDMA.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FG60 Neptune

Przechwytywanie danych

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

Wydajność

Obecny system operacyjny	Android 11, GMS
Pamięć Flash	64GB
Pamięć RAM	4GB

Procesor 2.2 GHz octa-core

Właściwości fizyczne

Audio	Głośność 90 dB ± 3 dB (odległość pomiarowa 10 cm), Dolny głośnik stereo
Typ Baterii	3.85 V, 5000 mAh, Swappable
Klawisze	Volume+, Volume-, Shortcut key, Power key
Wymiary (mm)	163(W) x 79(D) x 18(H) mm
Wyświetlacz	6" (1080 x 2340)
Gniazdo rozszerzeń	1 SD card
Oczekiwany czas ładowania	Supports fast charging, full charge time
Przedni aparat	8 MP, Pełne zbliżenie
Interfejsy	USB-C
Klawiatura	4 klawiszy
Powiadomienia	LED, Wibracja, Dźwięk
Tylny aparat	13 MP, Lampa błyskowa LED o dużej jasności
Czujniki	G-sensor, Acceleration sensor, Light sensor
SIM/TF	2 Micro SIM card
Kamera zamontowana na górze	13 MP, Lampa błyskowa LED o dużej jasności
Panel dotykowy	5-punktowy ekran dotykowy pojemnościowy
Waga	277 g

Bezprzewodowy

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO14443A/B , ISO15693 , NFC Reading distance: 0 to 5cm
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz
WPAN RADIO	Bluetooth 5.1 BLE
WWAN RADIO	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/ B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78

Środowiskowe

Odporność na upadek	1.8 m drop to concrete
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±8 kV (wyładowanie kontaktowe), ±15 kV (wyładowanie w powietrzu)
Wilgotność	5% do 95%
Klasa IP	IP67
Temperatura robocza	od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F)

Certyfikaty

Certyfikaty Sprzęt	RoHS, CE, MIL-STD-810G
--------------------	------------------------

Gwarancja

Standardowa gwarancja	2 lata
-----------------------	--------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved