

SD55L Lynx II

Terminale mobilne

 1.5m drop	 1D & 2D	 4,500 mAh	 4G	 5.5" screen	 Android 11
 Bluetooth 5.0	 Camera	 GPRS	 IP65	 Laser aimer	 Location
 Megapixel	 Micro SD	 NFC	 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years
 WIFI Dual Band					



Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 11.

Display.
5.5 inch (1440 x 720) 5 point capacitive touch screen.

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU.

Memory.
3GB RAM and 32GB ROM memory.

Offers.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz) dual frequency, camera, NFC, GSM, WCDMA.

Accessories.
Supplied with cradle.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SD55L Lynx II

Przechwytywanie danych

1D	Auspost, Bpo, Canpost, Codabar, Code11, Code128, Code32, Code39, Code93, Dutchpost, Ean13, Ean8, Ean128, Int25, Isbt, Iata25, Japost, Msi, Ocr, Planet, Postnet, Strt25, Tlc39, Trioptic, Upca, and Upce
----	--

Wydajność

Obecny system operacyjny	Android 11
Pamięć Flash	32GB
Pamięć RAM	3GB
Procesor	2.0 GHz octa-core

Właściwości fizyczne

Audio	Dwa przednie głośniki stereo, Głośność 90 dB ± 3 dB (odległość pomiarowa 10 cm)
Typ Baterii	4500 mAh
Klawisze	Volume keys, function keys (1 left, 1 right), power key
Wymiary (mm)	150(W) x 72.5(D) x 15(H) mm
Wyświetlacz	5.5" (1440 x 720), IPS highlight screen
Gniazdo rozszerzeń	Micro SD card slot
Oczekiwany czas ładowania	PE fast charging, full charge time < 4h
Przedni aparat	5 MP, Lampa błyskowa LED o dużej jasności, Pełne zbliżenie
Interfejsy	USB-C
Klawiatura	5 klawiszy
Powiadomienia	LED, Wibracja, Dźwięk
Tylny aparat	13 MP, Autofokus
Czujniki	G-sensor, Proximity sensor, COMPASS, Ambient light sensor
SIM/TF	2 Nano SIM card slots
Panel dotykowy	5-punktowy ekran dotykowy pojemnościowy
Waga	240 g (with battery)

Bezprzewodowy

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO14443A/B, ISO15693, NFC reading distance: 0 to 5cm
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G 5G dual frequency
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0
WWAN RADIO	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1

Środowiskowe

Odporność na upadek	1.5 meters drop to concrete
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±8 kV (wyładowanie kontaktowe), ±15 kV (wyładowanie w powietrzu)
Wilgotność	5% do 95%
Klasa IP	IP65
Temperatura robocza	od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F)

Certyfikaty

Certyfikaty Sprzęt	RoHS, CCC, CTA, CE
--------------------	--------------------

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved