

















HT35 Leo II

Terminale mobilne

 1.5m drop	 1D & 2D	 4.0" screen	 4G	 Android 11	 Bluetooth 5.0
 Camera	 GPRS	 IP65	 Laser aimer	 Megapixel	 Micro SD
 NFC	 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years	 WIFI Dual Band	



Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 11.

Display.
4 inch (480*800) high-definition capacitive touchscreen.

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU.

Memory.
3GB RAM and 32GB ROM memory.

Offers.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.0, camera, NFC, GSM, WCDMA.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HT35 Leo II

Przechwytywanie danych

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

Wydajność

Obecny system operacyjny	Android 11
Pamięć Flash	32GB
Pamięć RAM	3GB

Rozszerzenie pamięci (maks.)	Micro SD card slot up to 256GB
Processor	2.2 GHz octa-core

Właściwości fizyczne

Audio	Dwa przednie głośniki stereo, Głośność 90 dB ± 3 dB (odległość pomiarowa 10 cm)
Typ Baterii	7.4 V, 19.24 Wh
Klawisze	Power, scan keys, volume +/-
Wymiary (mm)	196.4(W) x 74.8(D) x 26.8(H) mm
Wyświetlacz	4" (800 x 480), IPS highlight screen
Gniazdo rozszerzeń	Micro SD card slot up to 256GB
Oczekiwany czas ładowania	PE fast charging, full charge time < 4h
Interfejsy	Styki typu pogo, USB-C, OTG
Klawiatura	40 klawiszy
Powiadomienia	LED, Wibracja, Dźwięk
Czujniki	Proximity sensor, Acceleration sensor, Light sensor
SIM/TF	Nano SIM card slot *2
Panel dotykowy	5-punktowy ekran dotykowy pojemnościowy
Waga	350 g (including battery)

Bezprzewodowy

GPS	GPS, BD, GLONASS
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G dual band; supports fast roaming
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0 BLE
WWAN RADIO	FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8; TDD LTE B38/B39/B40/B41; WCDMA B1/B2/B5/B8; GSM B2/B3/B5/B8; CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1

Środowiskowe

Odporność na upadek	1.5 meter drop to marble
Wyladowanie elektrostatyczne (ESD)	±8 kV (wyladowanie kontaktowe), ±16 kV (wyladowanie w powietrzu)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Klasa IP	IP65
Temperatura robocza	od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F)

Certyfikaty

Certyfikaty Sprzęt	FCC, CCC, CTA, CE
--------------------	-------------------

Gwarancja

Standardowa gwarancja	2 lata
-----------------------	--------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved