



SD35 Leo

Terminale mobilne

-  1.5m drop
-  1D & 2D
-  3.5" screen
-  4G
-  5,200 mAh
-  Android 8.1
-  Bluetooth 4.1
-  Camera
-  GPRS
-  IP65
-  Laser aimer
-  Location
-  Megapixel
-  Micro SD
-  NFC
-  Touchscreen
-  USB-C
-  Warranty 2 Years
-  WIFI Dual Band



Features

Supports.
1D and 2D barcodes

Software.
Built on Android 8.1

Display.
3.5 inch (640 x 960) high-definition screen

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU

Memory.
2GB RAM and 16GB ROM memory

Offers.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 4.1, camera, NFC, GSM, WCDMA

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SD35 Leo

Przechwytywanie danych

1D	Auspost, Bpo, Canpost, Codabar, Code11, Code128, Code32, Code39, Code93, Dutchpost, Ean13, Ean8, Ean128, Int25, Isbt, Iata25, Japost, Msi, Ocr, Planet, Postnet, Strt25, Tlc39, Trioptic, Upca, and Upce
2D	Aztec, Codablock, Code49, Composite, Datamatrix, Maxicode, Micropdf, Pdf417, Qr, and Rss

Wydajność

Obecny system operacyjny	Android 8.1
Pamięć Flash	16GB
Pamięć RAM	2GB
Procesor	2.0 GHz octa-core

Właściwości fizyczne

Audio	Dwa przednie głośniki stereo, Głośność 90 dB ± 3 dB (odległość pomiarowa 10 cm)
Typ Baterii	5200 mAh
Klawisze	Keyboard, volume buttons, power button, unction buttons (left and right)
Wymiary (mm)	184(W) x 70(D) x 29.8(H) mm
Wyświetlacz	3.5" (640 x 960), IPS highlight screen
Gniazdo rozszerzeń	1 Micro PSAM and 1 Micro SD card up to 128 GB
Oczekiwany czas ładowania	PE fast charging, full charge time < 4h
Interfejsy	USB-C, OTG
Klawiatura	40 klawiszy
Powiadomienia	LED, Wibracja, Dźwięk
Tylny aparat	13 MP, Autofokus, Lampa błyskowa LED o dużej jasności
SIM/TF	2 Micro SIM
Panel dotykowy	5-punktowy ekran dotykowy pojemnościowy
Waga	290 g (with battery)

Bezprzewodowy

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO1443A/B, ISO15693, NFC reading distance: 0 to 5cm
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G dual frequency
WPAN RADIO	Bluetooth 4.1 BLE
WWAN RADIO	FDD-LTE B1/B3/B7 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0

Środowiskowe

Odporność na upadek	6 sides can withstand the impact of 1.5 meters drop to concrete
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±8 kV (wyładowanie kontaktowe), ±16 kV (wyładowanie w powietrzu)
Wilgotność	5% do 95%
Klasa IP	IP65
Temperatura robocza	od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Temperatura przechowywania	od -30°C do 80°C (od -22°F do 176°F)

Certyfikaty

Certyfikaty Sprzęt	FCC, CCC, CTA, CE
--------------------	-------------------

Gwarancja

Standardowa gwarancja	2 lata
-----------------------	--------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved