

HR20 Panga Corded

Skanery ręczne



TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR20 Panga Corded

Przechwytywanie danych

1D	All major 1D symbologies, including EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K.
2D	All major 2D symbologies, including PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode, Chinese Sensible Code, GM Code, MicroPDF417, Code One.
Celowanie	Czerwona dioda LED (625±10 nm)
Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)	60 mm - 215 mm
Głębokość ostrości QR (15mil)	40 mm - 105 mm
Pole widzenia w poziomie	45.6°
Pole widzenia w pionie	34.2°
Oświetlenie	White LED
Czujnik obrazu	640 x 480 CMOS
Minimalny kontrast wydruku	25%
Nachylenie kąta skanowania	±45°
Rolka kąta skanowania	360°
Odchylenie kąta skanowania	±50°
Tryby skanowania	Tryb wykrywania, Tryb ciągły
Częstotliwość skanowania	60 frames per second

Wydajność

Procesor	1 GHz, X1500
----------	--------------

Właściwości fizyczne

Prąd przy 5 VDC podczas pracy	165.8 mA (typical), 170.2 mA (max)
Prąd przy 5 VDC Standby	58.6 mA
Wymiary (mm)	145(W) × 101(D) × 68(H) mm

Obudowa	PC, ABS
Napięcie wejściowe	5 V DC $\pm 5\%$
Interfejsy	USB, RS-232, PS2
Powiadomienia	Sygnal dźwiękowy, LED
Pobór energii	794.2 mW (typical)
Zasilanie wejściowe	5 VDC (1.5 A)
Zasilanie wyjściowe	AC100 to 240 V (50 to 60 Hz)
Waga	115 g

Środowiskowe

Odporność na upadek	1.5 m
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie), ± 15 kV (wyładowanie w powietrzu)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Klasa IP	IP42

Oprogramowanie

Narzędzia konfiguracyjne	EasySet
--------------------------	---------

Certyfikaty

Certyfikaty Sprzęt	FCC, RoHS, CE
--------------------	---------------

Gwarancja

Standardowa gwarancja	5 lat
-----------------------	-------

Akcesoria

Akcesoria standardowe	Kabel USB
-----------------------	-----------

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved