





NQquire 1500 Mobula II

Компьютеры с сенсорным экраном

					
15.6" screen	1D & 2D	4G	Android 13	Bluetooth 5.2	Camera
					
I/O Ctrl	Megapixel	Ndevor	Optional MSR	Optional NFC	PoE
					
Touchscreen	USB	Warranty 2 Years	WiFi Dual Band		



Features

Очень большой многофункциональный сенсорный экран

Микрокиоск NQquire 1500 Mobula II оснащен универсальным сенсорным экраном с диагональю 15,6 дюйма, обеспечивающим эффективное взаимодействие и удобную среду пользователя. Благодаря очень большому экрану микрокиоск NQquire 1500 Mobula II позволяет эффективно отображать обширные объемы данных и запускать сторонние приложения при выполнении различных задач, включая управление складскими запасами, кассовые операции в супермаркетах или процессы самостоятельной регистрации в гостиницах.

Надежная производительность

Модель NQquire 1500 Mobula II, оснащенная мощным восьмиядерным процессором с частотой 2,0 ГГц, предназначена для работы в динамичных средах. Микрокиоск NQquire 1500 Mobula II, работающий на платформе Android 13, облегчает создание и беспрепятственное развертывание настраиваемых приложений, использующих полный потенциал многофункциональной среды Android.

Полные беспроводные функции

Предлагая различные варианты подключения, включая WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 и 4G, микрокиоск NQquire 1500 Mobula II обеспечивает целостный обмен данными.

Высокоточное сканирование штрихкодов

В основе работы микрокиоска NQquire 1500 Mobula II лежит передовая технология мегапиксельного сканирования Newland, обеспечивающая эффективное считывание данных штрихкодов. Эта технология устанавливает высокие стандарты точного сканирования больших и малых 1D- и 2D-штрихкодов. Кроме того, модель NQquire 1500 Mobula II оптимизирована для считывания штрихкодов, отображаемых на экранах смартфонов и планшетов, что повышает удобство ее использования с разными устройствами.

Гибкая установка в альбомной и портретной ориентации

Модель NQquire 1500 Mobula II обеспечивает универсальные возможности установки как в альбомной, так и в портретной ориентации. Пользователи могут гибко выбирать положение сканера штрихкодов и логотипа Newland с подсветкой в соответствии с выбранной ориентацией. Классическая конфигурация Vesa75 гарантирует беспрепятственную интеграцию с соответствующими признанным отраслевым стандартам решениями, упрощая общий процесс установки.

Максимум возможностей за счет NFC и MSR

Модель NQquire 1500 Mobula II имеет дополнительные аксессуары для расширения возможностей подключения и считывания данных, включая модуль NFC для бесконтактной идентификации, безопасного доступа или оплаты. Модель NQquire 1500 Mobula II также предлагает модуль MSR для поддержки устаревших приложений.

Бесплатное ПО для управления устройствами

Модель NQquire 1500 Mobula II поставляется с бесплатным MDM-решением от Newland: Ndevor. Это ПО упрощает управление информацией, получаемой из общей базы данных, организацию приложений и настроек по отдельным устройствам, а также предоставляет удобную помощь при устранении неполадок — все это из централизованного расположения.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NQuire 1500 Mobula II**Считывание данных**

1D	Все основные кодировки 1D
2D	Все основные кодировки 2D
Диапазоны декодирования Code 39 (5мил)	110 mm - 290 mm
Диапазоны декодирования Data Matrix (10мил)	110 mm - 260 mm
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	70 mm - 610 mm
Диапазоны декодирования PDF417 (6.7мил)	110 mm - 230 mm
Диапазоны декодирования QR (15мил)	55 mm - 410 mm

Производительность

Текущая операционная система	Android 13, GMS
Флеш-память	64 ГБ
Память RAM	4 ГБ
Процессор	Восьмиядерный 64-битный процессор 2,0 ГГц

Физические характеристики

АС адаптер	12 В при 3 А
Кнопки	Клавиши вверх/вниз, клавиши увеличения/уменьшения громкости, клавиша меню
Размеры (мм)	380,5 (Ш) x 246,5 (В) x 33 (Г) мм
Дисплей	Емкостной сенсорный экран размером 15,6 дюймов (1920x1080), Яркость: 200 нит
Фронтальная камера	8 Мп
Интерфейсы	USB-C, USB-A, Ethernet, GPIO, Карта MicroSD
Клавиатура	5 клавиш
Модули	Встроенный модуль 4G
Уведомления	Динамик, Многоцветные светодиоды
Передача питания по кабелю Ethernet	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Датчики	Gravity Sensor, Infrared sensor
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF
Сенсорная панель	Емкостный сенсорный экран

Беспроводной

GPS	Beidou, GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
NFC	RFID 13,56 МГц, ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693. Поддерживает чтение идентификационных карт, поддерживает режимы чтения/записи. (требуется дополнительный модуль NFC)
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.2

Экологический

Электростатические разряды (ESD)	±12 кВ (воздушный разряд), ±6 кВ (прямой разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP54 (только передняя часть)
Рабочая температура	от -10 °C до 50 °C (от 14 °F до 122 °F)
Температура хранения	от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)

Программное обеспечение

Инструменты настройки	Ndevor
Управление основными данными (MDM)	Ndevor

Гарантия

Комплексный сервисный контракт	3 года, 5 лет
Продление гарантии	+1 год, +3 года
Стандартная гарантия	2 года

Аксессуары

Дополнительные аксессуары	многофункциональный адаптер, Настольная подставка VESA 75, настенный кронштейн VESA 75, Модуль считывателя MSR, Модуль считывателя NFC, Набор NQuire IO
Стандартные аксессуары	многофункциональный адаптер, настенный кронштейн VESA 75

Что в коробке?

Все версии	NQuire 1500 Mobula II, настенный кронштейн, многофункциональный адаптер
------------	---

Accessories

Зарядка/питание

ADP0043 Power Supply for NQuire Series (ADP0043)

Периферийные устройства

NLS-NQIOKIT-01 NQuire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01)
 NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQuire Series (NLS-NQMSR-01)
 NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQuire Series (NLS-NQNFC-01)

Подставки и крепления

STD1500 Foldable Desktop/Counter Stand for NQ1500 (STD1500)
 WMB750 Wall Mount Bracket for NQuire Series (WMB750)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
 info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
 © Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved