



# HR33 Marlin Corded

Ручные сканеры

					
1.5m drop	1D & 2D	Acuscan	Advanced Scripting	Dual Interface	EasySet
					
GS1 Ready	IP52	Megapixel	Warranty 5 Years		



## Features

### Производительность и изящность

Устройство HR333 Marlin отличается стильным корпусом, который не только хорошо сбалансирован и удобен в использовании, но и великолепно выглядит. Это пример того, как Newland с гордостью сочетает производительность и красоту.

### Адаптируется к вашим потребностям.

HR33 Marlin — это первая в линейке модель, оснащенная расширенными возможностями сценариев для программирования сложных команд. Программное обеспечение EasySet по-прежнему доступно для тех, кто ранее им пользовался, а добавление сценариев позволяет производить еще более детализированную настройку, что делает серию HR33 Marlin лучшей в своем классе.

### Высокая производительность

Устройство HR33 Marlin Corded оснащено лазерным целеуказателем для точного сканирования штрих-кодов и мегапиксельным датчиком для считывания различных типов штрих-кодов, даже если они повреждены или искажены. Это делает его идеальным для рабочих нагрузок высокой интенсивности.

### Технология Acuscan

Лазерное наведение с помощью технологии Acuscan — это дополнительная функция, позволяющая вам точно сосредотачиваться на нужных штрих-кодах, даже если они напечатаны близко друг к другу.

### Сканирование без помощи рук

Сканер HR33 Marlin Corded можно использовать с различными подставками для сканирования без помощи рук. Первый вариант — это умная регулируемая подставка с автоматическим распознаванием, которую можно переводить из вертикального положения в плоское, что позволяет использовать ее как на столе, так и на стене. Второй вариант — это подставка с гибкой стойкой, представляющая собой подвижную конструкцию с возможностью регулирования желаемого расстояния и угла сканирования.

### Обретите уверенность с Newland

Модель HR33 Marlin обладает степенью защиты IP52 и выдерживает падение с высоты 1,5 м, что также подкрепляется надежной 5-летней гарантией. С уверенностью выбирайте HR33, зная, что компания Newland создала сканер для работы в любых условиях.

5 Years Full Warranty



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

# HR33 Marlin Corded

### Считывание данных

1D

Code 11, Code 128, Code39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar (RSS), Code 49, Code 16K.

2D PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, Code One

Нацеливание	Перекрестный лазер
Диапазоны декодирования Code 39 (5мил)	50 мм – 230 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10мил)	30 мм – 245 мм
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	40 мм – 535 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6.7мил)	45 мм – 215 мм
Горизонтальное поле обзора	48°
Вертикальное поле обзора	30°
Подсветка	White LED
Датчик сканера	1280 x 800 CMOS
Минимальный контраст печати	15%
OCR	Оптическое распознавание текста (Optical Character Recognition, OCR) на паспортах, распознавание китайских удостоверений личности, оптическое распознавание текста на разрешениях на въезд в Китай
Разрешение	≥3mil
Наклон по вертикали	±60°
Боковой наклон	360°
Наклон по горизонтали	±60°

#### Физические характеристики

5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	281 мА
5 В постоянного тока в режиме ожидания	129 мА
Размеры (мм)	95×68×166 мм
Входное напряжение	5 В постоянного тока ±5 %
Интерфейсы	RS-232, HID-POS, USB-CDC, USB-KBW
Уведомления	Звуковой сигнал, LED, Вибрация
Вес	140 г

#### Экологический

Устойчивость к падениям	1,5 м
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд), ±15 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP52
Рабочая температура	от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Температура хранения	от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F)

#### Программное обеспечение

Инструменты настройки	EasySet
-----------------------	---------

#### Сертификаты

Сертификаты Оборудование	FCC, RoHS 2.0, IEC 60825, IEC 62471, CE
--------------------------	---

#### Гарантия

Комплексный сервисный контракт	3 года, 5 лет
Стандартная гарантия	5 лет

## Аксессуары

Дополнительные аксессуары	USB-кабель, кабель USB-C, RS-232 длиной, Зажим для настенного крепления, складная умная подставка, Умная подставка с гибким кронштейном
Стандартные аксессуары	USB-кабель, RS-232 длиной
<b>Что в коробке?</b>	
NLS-HR3300-S5	HR33 Marlin, 3,5-метровый спиральный USB-кабель
NLS-HR3300-SA	HR33 Marlin, 3,5-метровый спиральный USB-кабель , складная умная подставка
NLS-HR3300-S8	HR33 Marlin, кабель RS-232 длиной 2 метра, многофункциональный адаптер

## Accessories

### Зарядка/питание

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

### КабелиКабели

CBL-0188U USB-C Cable for Handheld Scanners (CBL-0188U)  
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)  
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)  
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)  
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

### Периферийные устройства

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

### Подставки и крепления

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)  
NLS-STD23-33-SA Smart Adjustable Stand for HR23 and HR33 Series (NLS-STD23-33-SA)  
NLS-STD30i Smart Gooseneck Stand for Handheld Scanners (NLS-STD30i)

### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com) - [newland-id.com](http://newland-id.com)

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved