



HR15 Wahoo BT SD

Ручные сканеры



Features

Высокопроизводительное сканирование штрих-кодов 1D
Модель HR15 Wahoo BT SD сочетает в себе созданную компанией Newland технологию декодирования UIMG, а также современную технологию линейного сканирования для осуществления быстрого сканирования штрих-кодов 1D. Сканер Wahoo способен сканировать напечатанные или размещенные на различных материалах штрих-коды на таком расстоянии и на такой скорости, которая больше свойственна лазерным сканерам, нежели традиционным моделям со светочувствительными элементами на основе приборов с зарядовой связью (CCD).

Идеально подходит для POS
HR15 Wahoo BT SD имеет конструкцию подставки для сканирования без помощи рук, что особенно подходит для POS-приложений. Пользователи могут обрабатывать мелкие предметы, не поднимая сканер. Затем сканер можно использовать для более крупных предметов, не связываясь с кабелями.

Поддержка драйверов JPOS и OPOS
В режиме HID-POS или Newland CDC драйверы JPOS и OPOS поддерживаются непосредственно с помощью ключа или комбинации ключа, подставки и USB-кабеля.

Поддерживает рабочую нагрузку
Аккумулятор емкостью 2400 мАч в сочетании с низким энергопотреблением HR15 Wahoo BT SD и Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением означает, что полная зарядка может длиться более 12 часов. Время полной зарядки с нуля занимает менее 4 часов.

Подходит для работы
Благодаря степени защиты IP42 устройство HR15 Wahoo BT SD без проблем выдерживает падение с высоты 1,5 м на твердую поверхность. Степень защиты IP42 подходит для грязной и влажной среды.

Гибкие настройки Bluetooth
HR15 Wahoo BT SD имеет 3 варианта Bluetooth. Когда ключ и зарядная станция подключены, сканер передает данные через USB-кабель на хост. Ключ также можно извлечь и использовать в свободном USB-порту, а Bluetooth на сканере можно соединить с Bluetooth стороннего производителя на хосте.

3 Years Full Warranty



TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR15 Wahoo BT SD

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D, включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 из 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
----	--

Диапазоны декодирования Code 39 (5мил)	90 мм – 160 мм
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	55 мм – 550 мм
Подсветка	Красный светодиод (622–628 нм)
Датчик сканера	2500 CCD
Минимальный контраст печати	>25%
Наклон по вертикали	±60°
Наклон по горизонтали	±60°

Производительность

Флеш-память	≥15 000 штук, код 128 (по 20 байт на каждый код 128)
-------------	--

Физические характеристики

Тип батареи	Литий-ионная батарея, 2400 мАч
Размеры (мм)	113,5 мм (Ш) x 73,3 мм (Г) x 159,0 мм (В)
Входное напряжение	5 В постоянного тока ±5 %
Интерфейсы	USB
Уведомления	Звуковой сигнал, LED
Вес	213 г

Беспроводной

Режимы связи	Синхронный, Асинхронный, Партия
Радиотехнология	Bluetooth 5.0
Расстояние беспроводной работы (макс.)	≥ 50 м/ 164 фута (прямая зона видимости на открытом пространстве)

Экологический

Устойчивость к падениям	1,5 м
Падение с зарядной подставкой	1 м
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (воздушный разряд), ±4 кВ (прямой разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP42
Рабочая температура	от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Температура хранения	от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F)

Программное обеспечение

Инструменты настройки	EasySet
-----------------------	---------

Сертификаты

Сертификаты Оборудование	CE EMC Class B, FCC Part15 Class B, RoHS
--------------------------	--

Гарантия

Комплексный сервисный контракт	3 года, 5 лет
Стандартная гарантия	3 года

Аксессуары

Дополнительные аксессуары	USB-кабель, кабель USB-C, многофункциональный адаптер, RS-232 длиной, Зажим для настенного крепления, Подставка/док-станция
Стандартные аксессуары	USB-кабель, Подставка/док-станция

Accessories

Зарядка/питание

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

КабелиКабели

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Подставки и крепления

NLS-CD1580-N0 Bluetooth Stand for HR15 and HR32 (NLS-CD1580-N0)
NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved