
















FG60 Neptune

Мобильные компьютеры

 1D & 2D	 5G	 6" screen	 6,500 mAh	 Android 11	 Bluetooth 5.1
 Camera	 GPRS	 IP67	 Laser aimer	 Megapixel	 NFC
 SD	 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years	 WIFI Dual Band	

Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 11 GMS.

Display.
6.0 inch (1080*2340) 5-point capacitive touch screen.

Processor.
Octa-Core 2.2 GHz CPU.

Offers.
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5GHz). Bluetooth 5.1, camera, GPS, NFC, GSM, WCDMA.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FG60 Neptune

Считывание данных

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

Производительность

Текущая операционная система	Android 11, GMS
Флеш-память	64 ГБ
Память RAM	4 ГБ

Процессор 2.2 GHz octa-core

Физические характеристики

Аудио	Громкость 90 дБ ± 3 дБ (расстояние измерения 10 см), Нижний стереодинамик
Тип батареи	3.85 V, 5000 mAh, Swappable
Кнопки	Volume+, Volume-, Shortcut key, Power key
Размеры (мм)	163(W) x 79(D) x 18(H) mm
Дисплей	6" (1080 x 2340)
Слот расширения	1 SD card
Ожидаемое время зарядки	Supports fast charging, full charge time
Фронтальная камера	8 Мп, Полная фокусировка
Интерфейсы	USB-C
Клавиатура	4 клавиш
Уведомления	LED, Вибрация, Звук
Задняя камера	13 Мп, Светодиодная вспышка высокой яркости
Датчики	G-sensor, Acceleration sensor, Light sensor
SIM/TF	2 Micro SIM card
Камера, установленная сверху	13 Мп, Светодиодная вспышка высокой яркости
Сенсорная панель	5-точечный емкостный сенсорный экран
Вес	277 g

Беспроводной

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO14443A/B , ISO15693 , NFC Reading distance: 0 to 5cm
WLAN РАДИО	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.1 BLE
WWAN РАДИО	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/ B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78

Экологический

Устойчивость к падениям	1.8 m drop to concrete
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд), ±15 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 %
Рейтинг IP	IP67
Рабочая температура	от -20 °C до 55 °C (от -4 °F до 131 °F)
Температура хранения	от -30 °C до 70 °C (от -22 °F до 158 °F)

Сертификаты

Сертификаты Оборудование	RoHS, CE, MIL-STD-810G
--------------------------	------------------------

Гарантия

Стандартная гарантия	2 года
----------------------	--------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved