



# HR33 Marlin Bluetooth

Ручные сканеры

					
1.5m drop	1D & 2D	2,600 mAh	Acuscan	Advanced Scripting	Bluetooth 5.0
					
EasySet	GS1 Ready	IP52	Megapixel	USB	Warranty 5 Years



## Features

### Легко заменяемый аккумулятор

HR33 Marlin Bluetooth обеспечивает более 12 часов непрерывной работы без подзарядки. Если батарея разрядится, отсек оснащен защелкой, позволяющей легко заменить ее, не отвлекаясь от выполнения своих задач. Кроме того, индикатор низкого заряда батареи имеет два разных цвета, что дает быстрый визуальный сигнал о необходимости замены батареи. Новый магнитный контакт на подставке обеспечивает простоту подключения и высокую надежность.

### Высокая скорость подключения

Bluetooth-сканер HR33 Marlin поддерживает Bluetooth 5.0 и может сканировать предметы в радиусе 100 м на открытом пространстве. Независимо от того, используете ли вы подставку для связи и зарядки напрямую с Bluetooth устройства или через адаптер, HR33 Marlin BT обеспечивает надежное беспроводное соединение.

### Высокая производительность

HR33 Marlin Corded оснащен лазерным целеуказателем для точного сканирования штрих-кодов и мегапиксельным датчиком для считывания различных типов штрих-кодов, даже если они повреждены или искажены. Это делает его идеальным для сканирования штрих-кодов высокой плотности.

### Персонализированная конфигурация

HR33 Marlin — первый портативный компьютер Bluetooth в линейке, оснащенный расширенными возможностями для программирования сложных команд. Easyset по-прежнему доступен для тех, кто знаком с программой, но добавление сценариев позволяет еще большую детализацию, что делает серию HR33 Marlin лучшей в своем классе.

### Будьте уверены в Newland.

Будучи уверенными в классе защиты IP52 и способности выдерживать падения с высоты 1,5 м мы впервые предлагаем 5-летнюю гарантию от Newland EMEA для нового HR33 BT Marlin. Выберите HR33 BT Marlin с уверенностью: компания Newland создала сканер, способный работать в любых условиях.

### Сканируйте и отправляйте или собирайте и отправляйте.

HR33 BT Marlin имеет настраиваемые режимы, позволяющие пользователю выбирать сканирование в реальном времени и отправку через беспроводное соединение или два варианта автономного хранения и пакетной отправки данных. Память сканера позволяет при необходимости хранить тысячи кодов.

**5 Years Full Warranty**

 **EasySet**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

# HR33 Marlin Bluetooth

## Считывание данных

1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, Industrial 2 из 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 из 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar (RSS), Code 49, Code 16K.
2D	PDF417, QR-коды, Micro QR-коды, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, Chinese Sensible Code, код GM, Micro PDF417, Code One
Нацеливание	Лазер
Диапазоны декодирования Code 39 (5мил)	50 mm - 230 mm
Диапазоны декодирования Data Matrix (10мил)	30 mm - 245 mm
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	40 mm - 535 mm
Диапазоны декодирования PDF417 (6.7мил)	45 mm - 215 mm
Горизонтальное поле обзора	48°
Вертикальное поле обзора	30°
Подсветка	White LED
Датчик сканера	1280 x 800 CMOS
Минимальный контраст печати	15%
OCR	OCR паспорта, китайского удостоверения личности, OCR разрешения на въезд в Китай
Разрешение	≥3mil
Наклон по вертикали	±60°
Боковой наклон	360°
Наклон по горизонтали	±65°

## Производительность

Флеш-память	≥16 384 записи кода (более 60 байт)
-------------	-------------------------------------

## Физические характеристики

Тип батареи	Литий-ионная батарея, 2600 мАч
Размеры (мм)	Сканер: 117,5 x 87,5 x 144 мм, Подставка: 140 x 90 x 144,5 мм
Ожидаемый срок службы батареи	≥15 часов непрерывной работы (сканирование один раз в 6 секунд)
Ожидаемое время зарядки	≤6 часов (с адаптером питания)
Входное напряжение	5 В постоянного тока ±5 %
Интерфейсы	USB-A, HID-POS, USB-CDC, USB-KBW
Уведомления	Звуковой сигнал, LED, Вибрация
Вес	Сканер: 210 г, Подставка 340,5 г

## Беспроводной

Режимы связи	Синхронный, Асинхронный, Партия
Радиотехнология	Bluetooth 5.0
Расстояние беспроводной работы (макс.)	≥100 м (на открытом пространстве)

## Экологический

Температура заряда	От 0 °C до 45 °C (от 32 °F до 113 °F)
--------------------	---------------------------------------

Устойчивость к падениям	1.5 m
Падение с зарядной подставкой	1.2 m
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд), ±15 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP52
Рабочая температура	от -10 °C до 50 °C (от 14 °F до 122 °F)
Температура хранения	от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F)

#### Программное обеспечение

Инструменты настройки	EasySet
-----------------------	---------

#### Сертификаты

Сертификаты Оборудование	FCC ID, RoHS 2.0, CE RED, IEC 60825, IEC 62471
--------------------------	--

#### Гарантия

Комплексный сервисный контракт	3 года, 5 лет
Стандартная гарантия	5 лет

#### Аксессуары

Дополнительные аксессуары	4-слотовое зарядное устройство, Аккумулятор емкостью 2600 мАч, Зажим для настенного крепления
Стандартные аксессуары	USB-кабель, Подставка/док-станция

#### Что в коробке?

NLS-HR3300-BT	HR33 Marlin BT, Подставка/док-станция, USB-кабель
---------------	---

## Accessories

<b>Зарядка/питание</b>	NLS-BTY2333 Battery for HR23 and HR33 Series (NLS-BTY2333)
	NLS-CD3233-4C 4-slot Battery Charger for HR23 and HR33 Series (NLS-CD3233-4C)

<b>Подставки и крепления</b>	NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
------------------------------	---



#### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved