

SD60 Pegasus

Мобильные компьютеры



-  1.2m drop
-  1D & 2D
-  4G
-  6" screen
-  6,000 mAh
-  Android 8.1
-  Bluetooth 4.1
-  Camera
-  GPRS
-  IP65
-  Laser aimer
-  Location
-  Megapixel
-  Micro SD
-  NFC
-  Touchscreen
-  USB-C
-  Warranty 2 Years
-  WIFI Dual Band

Features

Supports
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 8.1.

Display.
6.0 inch (2160 x 1080) 5 point capacitive touch screen.

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU.

Offers.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz). Bluetooth 4.1, camera, GPS, NFC, GSM, WCDMA.

Accessories.
Supplied with cradle.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SD60 Pegasus

Считывание данных

1D	Auspost, Bpo, Canpost, Codabar, Code11, Code128, Code32, Code39, Code93, Dutchpost, Ean13, Ean8, Ean128, Int25, Isbt, Iata25, Japost, Msi, Ocr, Planet, Postnet, Strt25, Tlc39, Trioptic, Upca, and Upce
2D	Aztec, Codablock, Code49, Composite, Datamatrix, Maxicode, Micropdf, Pdf417, Qr, and Rss

Производительность

Текущая операционная система	Android 8.1
Флеш-память	64 ГБ
Память RAM	4 ГБ
Процессор	2.0 GHz octa-core

Физические характеристики

Аудио	Передние двойные стереодинамики, Громкость 90 дБ ± 3 дБ (расстояние измерения 10 см)
Тип батареи	6000 mAh
Кнопки	Volume keys, function keys (1 left, 1 right), power key
Размеры (мм)	160(W) x 80(D) x 15.8(H) mm
Дисплей	6.0" (2160 x 1080) IPS HD touch screen
Слот расширения	Micro SD card slot
Ожидаемое время зарядки	PE fast charge, full charge time < 4h
Фронтальная камера	5 Мп
Интерфейсы	USB-C
Клавиатура	5 клавиш
Уведомления	LED, Вибрация, Звук
Задняя камера	13 Мп, Автофокус, Светодиодная вспышка высокой яркости
Датчики	G-sensor, Proximity sensor, COMPASS, Ambient light sensor
SIM/TF	2 Nano SIM card slots
Сенсорная панель	5-точечный емкостный сенсорный экран
Вес	300 g (with battery)

Беспроводной

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO14443A/B, 15015693, NFC Reading distance: 0 to 5cm
WLAN РАДИО	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G dual frequency
WPAN РАДИО	Bluetooth 4.1 BLE
WWAN РАДИО	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1

Экологический

Устойчивость к падениям	1.2 meters drop to concrete floor
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд), ±15 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 %
Рейтинг IP	IP65
Рабочая температура	от -20 °C до 55 °C (от -4 °F до 131 °F)
Температура хранения	от -30 °C до 70 °C (от -22 °F до 158 °F)

Сертификаты

Сертификаты Оборудование	CCC, CTA, CE
--------------------------	--------------

Гарантия

Стандартная гарантия

2 года



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved