



SD35 Leo

Мобильные компьютеры

-  1.5m drop
-  1D & 2D
-  3.5" screen
-  4G
-  5,200 mAh
-  Android 8.1
-  Bluetooth 4.1
-  Camera
-  GPRS
-  IP65
-  Laser aimer
-  Location
-  Megapixel
-  Micro SD
-  NFC
-  Touchscreen
-  USB-C
-  Warranty 2 Years
-  WIFI Dual Band



Features

Supports.
1D and 2D barcodes

Software.
Built on Android 8.1

Display.
3.5 inch (640 x 960) high-definition screen

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU

Memory.
2GB RAM and 16GB ROM memory

Offers.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 4.1, camera, NFC, GSM, WCDMA

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SD35 Leo

Считывание данных

1D	Auspost, Bpo, Canpost, Codabar, Code11, Code128, Code32, Code39, Code93, Dutchpost, Ean13, Ean8, Ean128, Int25, Isbt, Iata25, Japost, Msi, Ocr, Planet, Postnet, Strt25, Tlc39, Trioptic, Upca, and Upce
2D	Aztec, Codablock, Code49, Composite, Datamatrix, Maxicode, Micropdf, Pdf417, Qr, and Rss

Производительность

Текущая операционная система	Android 8.1
Флеш-память	16 ГБ
Память RAM	2 ГБ
Процессор	2.0 GHz octa-core

Физические характеристики

Аудио	Передние двойные стереодинамики, Громкость 90 дБ ± 3 дБ (расстояние измерения 10 см)
Тип батареи	5200 mAh
Кнопки	Keyboard, volume buttons, power button, unction buttons (left and right)
Размеры (мм)	184(W) x 70(D) x 29.8(H) mm
Дисплей	3.5" (640 x 960), IPS highlight screen
Слот расширения	1 Micro PSAM and 1 Micro SD card up to 128 GB
Ожидаемое время зарядки	PE fast charging, full charge time < 4h
Интерфейсы	USB-C, OTG
Клавиатура	40 клавиш
Уведомления	LED, Вибрация, Звук
Задняя камера	13 Мп, Автофокус, Светодиодная вспышка высокой яркости
SIM/TF	2 Micro SIM
Сенсорная панель	5-точечный емкостный сенсорный экран
Вес	290 g (with battery)

Беспроводной

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO1443A/B, ISO15693, NFC reading distance: 0 to 5cm
WLAN РАДИО	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G dual frequency
WPAN РАДИО	Bluetooth 4.1 BLE
WWAN РАДИО	FDD-LTE B1/B3/B7 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BCO

Экологический

Устойчивость к падениям	6 sides can withstand the impact of 1.5 meters drop to concrete
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд), ±16 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 %
Рейтинг IP	IP65
Рабочая температура	от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Температура хранения	от -30 °C до 80 °C (от -22 °F до 176 °F)

Сертификаты

Сертификаты Оборудование	FCC, CCC, CTA, CE
--------------------------	-------------------

Гарантия

Стандартная гарантия	2 года
----------------------	--------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved