

HR20 Panga Corded

Ручные сканеры



TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR20 Panga Corded

Считывание данных

1D	All major 1D symbologies, including EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K.
2D	All major 2D symbologies, including PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode, Chinese Sensible Code, GM Code, MicroPDF417, Code One.
Нацеливание	Красный светодиод (625±10 нм)
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	60 mm - 215 mm
Диапазоны декодирования QR (15 мил)	40 mm - 105 mm
Горизонтальное поле обзора	45.6°
Вертикальное поле обзора	34.2°
Подсветка	White LED
Датчик сканера	640 x 480 CMOS
Минимальный контраст печати	25%
Наклон по вертикали	±45°
Боковой наклон	360°
Наклон по горизонтали	±50°
Режимы сканирования	Режим «Sense», Непрерывный режим
Скорость сканирования	60 frames per second

Производительность

Процессор	1 GHz, X1500
-----------	--------------

Физические характеристики

5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	165.8 mA (typical), 170.2 mA (max)
5 В постоянного тока в режиме ожидания	58.6 mA
Размеры (мм)	145(W) × 101(D) × 68(H) mm

Корпус	ПК, АБС
Входное напряжение	5 В постоянного тока $\pm 5\%$
Интерфейсы	USB, RS-232, PS2
Уведомления	Звуковой сигнал, LED
Потребляемая мощность	794.2 mW (typical)
Вход питания	5 VDC (1.5 A)
Выход питания	AC100 to 240 V (50 to 60 Hz)
Вес	115 g

Екологический

Устойчивость к падениям	1.5 m
Электростатические разряды (ESD)	± 8 кВ (прямой разряд), ± 15 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP42

Программное обеспечение

Инструменты настройки	EasySet
-----------------------	---------

Сертификаты

Сертификаты Оборудование	FCC, RoHS, CE
--------------------------	---------------

Гарантия

Стандартная гарантия	5 лет
----------------------	-------

Аксессуары

Стандартные аксессуары	USB-кабель
------------------------	------------