



HR32 Marlin Corded HC

Ручные сканеры

					
1.5m drop	1D & 2D	Antibacterial coating	Dual Interface	EasySet	IP52
					
Megapixel	Warranty 5 Years				



Features

Камера с мегапиксельным разрешением.

HR32 Marlin Corded — это эффективный инструмент для сканирования штрих-кодов. Независимо от типа штрих-кода, мегапиксельная камера позволяет быстро и легко сканировать штрих-коды 1D и 2D, в том числе высокой плотности и очень маленького размера.

Прочная конструкция.

Пользователи в розничной торговле оценят привлекательный внешний вид и устойчивость к падению с высоты до 1,5 м. Герметизация класса IP52 обеспечивает защиту устройства от пыли и влаги.

Превосходная эргономика.

HR32 Marlin Corded HC является идеальным решением для интенсивного сканирования в розничной торговле и логистике. Сканер удобно помещается в руке любого пользователя, что снижает утомляемость при длительной эксплуатации.

Возможность многостороннего сканирования.

Если вы ищете сканер штрих-кодов, который можно использовать как на бумаге, так и на экране, вам отлично подойдет HR32 Marlin Corded. Устройство обеспечивает непревзойденную производительность сканирования как для обычных, так и для новых областей.

Доступна складная интеллектуальная подставка.

Складную интеллектуальную подставку можно заказать отдельно или в комплекте со сканером.

5 Years Full Warranty



TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR32 Marlin Corded HC

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D, включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 из 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Все основные кодировки 2D, включая PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode.
Нацеливание	Зеленый светодиод

Диапазоны декодирования Code 39 (5мил)	75–220 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10мил)	50–220 мм
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	45–510 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6.67мил)	70–215 мм
Диапазоны декодирования QR (15мил)	20–330 мм
Горизонтальное поле обзора	39°
Вертикальное поле обзора	162 г
Подсветка	White LED, Красный светодиод (625±10 нм)
Датчик сканера	1280 x 800 CMOS
Минимальный контраст печати	25%
Наклон по вертикали	±55°
Боковой наклон	360°
Наклон по горизонтали	±55°
Режимы сканирования	Режим срабатывания, Режим «Sense», Непрерывный режим
Скорость сканирования	60 кадров в секунду

Производительность

Процессор	1 ГГц, X1500
-----------	--------------

Физические характеристики

5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	238,2 мА (станд.), 260,5 мА (макс.)
5 В постоянного тока в режиме ожидания	71,3 мА
Размеры (мм)	113,5 (Ш) × 73,3 (Д) × 159,0 (В)
Корпус	ПК, АБС
Входное напряжение	5 В постоянного тока ±5 %
Интерфейсы	USB, RS-232
Уведомления	Звуковой сигнал, LED
Потребляемая мощность	1289,6 мВт (станд.)
Вход питания	Постоянный ток 5 В/1,5 А
Выход питания	Переменный ток 110~240 В, 50~60 Гц
Вес	162 г

Экологический

Окружающее освещение	от 0 до 100 000 люкс (естественное освещение)
Устойчивость к падениям	1,5 м
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (прямой разряд), ±15 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP52
Рабочая температура	от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Температура хранения	от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F)

Программное обеспечение

Инструменты настройки	EasySet
-----------------------	---------

Сертификаты

Сертификаты Оборудование	FCC, IEC 62471, RoHS, KC, CE
--------------------------	------------------------------

Гарантия

Комплексный сервисный контракт	3 года, 5 лет
Стандартная гарантия	5 лет

Аксессуары

Дополнительные аксессуары	USB-кабель, кабель USB-C, многофункциональный адаптер, RS-232 длиной, Зажим для настенного крепления, складная умная подставка
Стандартные аксессуары	USB-кабель

Что в коробке?

NLS-HR3280-S0-HC	HR32 Marlin Healthcare, USB-кабель длиной 2 метра
NLS-HR3280-SF-HC	HR32 Marlin Healthcare, USB-кабель длиной 2 метра, складная умная подставка

Accessories

Зарядка/питание

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

КабелиКабели

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Подставки и крепления

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
NLS-STD20I-32 Smart Foldable Stand for HR15 to HR32 Series (NLS-STD20I-32)
NLS-STD20i-32-HC Smart Foldable Stand White for HR32 (NLS-STD20i-32-HC)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved