





















FG80 Libra II 4G

Dokunmatik Ekranlı Mikro Kiosklar

 1D & 2D	 4G	 7,200 mAh	 8.0" screen	 Android 11	 Bluetooth 5.1
 Camera	 GPRS	 IP65	 Laser aimer	 Location	 Megapixel
 Micro SD	 NFC	 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years	 WiFi Dual Band



Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 11.

Display.
8.0 inch (1920 x 1200) 5 point capacitive touch screen.

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU.

Memory.
4GB RAM and 64GB ROM memory.

Offers.
WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.1 BLE, GPS, camera, NFC, GSM, WCDMA.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FG80 Libra II 4G

Veri Yakalama

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 11
Flaş Bellek	64GB
RAM Bellek	4GB

Bellek Artırma (Maks.)	Micro SD*1, up to 512G Micro PSAM*1(optional)
İşlemci	2.0 GHz octa-core
Fiziksel	
Ses	Ön hoparlörler, Ses seviyesi 90 dB ± 3 dB (test mesafesi 10 cm)
Pil Türü	7200 mAh
Düğmeler	Power key, Volume keys, Scan key (default), 12 Numbers
Boyutlar (mm)	253(W) x 136(D) x 14.2(H) mm
Ekran	8.0" (1920 x 1200) IPS highlight screen
Genişleme Yuvası	Micro SD, up to 512G Micro PSAM (optional)
Beklenen Şarj Süresi	PE fast charging, full charge time < 4h
Ön kamera	8 MP, Tam odak
Arayüzler	USB-C, OTG
Tuş takımı	16 tuş
Bildirimler	Bip sesi, LED, Titreşim
Arka kamera	13 MP, Otomatik odaklama, Yüksek parlaklıklı LED flaş
SIM/TF	Nano SIM*2 or Nano SIM*1
Dokunmatik Panel	5 inç kapasitif dokunmatik ekran
Ağırlık	650 g

Kablosuz

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	Supported protocol: ISO14443A/B, ISO15693; Reading distance: 0~5cm
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz dual band; supports fast roaming
WPAN RADIO	Bluetooth 5.1 BLE
WWAN RADIO	FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B28A; TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA:B1/B2/B5/B8; GSM:B2/B3/B5/B8; CDMA:BC0

UHF RFID

UHF Anteni	1.5dBi Ceramic antenna (Circular polarization)
UHF Sıklığı	Euro frequency (865-867MHz)
UHF Protokolü	EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)
UHF Okuma Aralığı	Indoor: >3 m - 12 m, Outdoor: >1.5 m - 6 m
UHF Okuma Hızı	≥200 tags per second
UHF Okuyucu	Impijn E310 or E710 UHF RFID module

Çevresel

Düşme	Six sides can stand the impact of 1.5 m drop to concrete floor
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 kV (temas deşarjı), ±15 kV (hava deşarjı)
Nem	%5 ila %95
IP Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 55 °C (-4 °F ile 131 °F)
Depolama Sıcaklığı	-30 °C ile 70 °C (-22 °F ile 158 °F)

Sertifikalar

Sertifikalar Donanım

MSDS, FCC, UN38.3, RoHS, CE

Garanti

Garanti Koşulları

2 yıl



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved