



EM1365-EX

Tarama Motorları



1D



CCD



LED
aimer



Standard

TTL-232

TTL-232



USB



Warranty
2 Years



Features

Kolay Entegrasyon.

Görüntüleyici ve kod çözücü kartının kusursuz entegrasyonu, EM1365-EX'in küçük ve hafif olmasını sağladığından küçük boyutlu ekipmanlara kolayca sığmasına olanak tanır. Sadece 28,2 x 21,6 x 8,6 mm'lik ebatıyla, alandan tasarruf gerektiren cihazlara entegrasyon için idealdir.

Hızlı ve Kolay 1D Tarama.

CCD sensöründen yararlanan EM1365-EX, saniyede 300'e kadar başarılı tarama işlemi gerçekleştirebilir. İster kağıda veya plastiğe basılmış olsun ister mobil ekranda gösterilsin, tüm yaygın 1D barkodlar, verimli ve etkili bir şekilde yakalanır.

Tam Anlamıyla Çok Yönlü.

Çok çeşitli tarama uygulamalarına uyacak şekilde tasarlanıp üretilen bu yüksek performanslı 1D motor, çeşitli çözümlere kolayca entegre edilebilir. Müşterilere yönelik operasyonlardan personeli operasyonlara ve biletleme makineleri gibi büyük sabit donanımlardan küçük ve taşınabilir mobil bilgisayarlara kadar tüm uygulamalarda kullanılabilir.

İşlem Gücü.

Güçlü bir işlemciyle çalışan EM1365-EX, ürün yazılımını ortamınıza ve uygulamanıza hızlı ve basit bir şekilde uyarlama esnekliği sunar.

2 Years Full
Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EM1365-EX

Veri Yakalama

1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, GS1 Databar, Kod 128, ITF-6, ITF-14, Aralıklı 2/5, Endüstriyel 2/5, Standart 2/5, Matris 2/5, Kod 39, Kod 11, MSI-Plessey, Kod 93, Plessey
Deşifre Hızı	300 kez/s (maks.)
Alan Derinliği Code 39 (5mil)	90 mm - 190 mm
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	60 mm - 600 mm
Yatay Görüş Alanı	43°
Aydınlatma	Kırmızı LED (620 nm-630 nm)
Görüntü Sensörü	2500 CCD

Minimum Baskı Kontrastı	30%
Çözünürlük	≥3mil
Tarama Açısı Aralığı	±65°
Verev Tarama Açısı	±65°

Fiziksel

3.3VDC Çalışma akımı	21 mA (tipik), 88 mA (maks.)
3.3VDC Bekleme akımı	10 mA
Boyutlar (mm)	28,2(G)×21,6(D)×8,6(Y) mm
Giriş Gerilimi	3.3 VDC ±%5
Arayüzler	TTL-232, USB 1.1
Güç Tüketimi	69 mW (tipik)
Ağırlık	5.7 g

Çevresel

Ortam Işığı	0 ila 100.000 lüks (doğal ışık)
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 55 °C (-4 °F ile 131 °F)
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ile 70 °C (-40 °F ile 158 °F)

Yazılım

Yapılandırma Araçları	EasySet
-----------------------	---------

Sertifikalar

Sertifikalar Donanım	CE EMC Class B, FCC Part15 Class B
----------------------	------------------------------------

Garanti

Garanti Koşulları	2 yıl
-------------------	-------

Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar	USB kablosu, RS-232 kablosu , Adaptörü
-----------------------	--



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved