
















HT35 Leo II

Mobil bilgisayarlar

-  1.5m drop
-  1D & 2D
-  4.0" screen
-  4G
-  Android 11
-  Bluetooth 5.0
-  Camera
-  GPRS
-  IP65
-  Laser aimer
-  Megapixel
-  Micro SD
-  NFC
-  Touchscreen
-  USB-C
-  Warranty 2 Years
-  WIFI Dual Band



Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 11.

Display.
4 inch (480*800) high-definition capacitive touchscreen.

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU.

Memory.
3GB RAM and 32GB ROM memory.

Offers.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.0, camera, NFC, GSM, WCDMA.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HT35 Leo II

Veri Yakalama

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 11
Flaş Bellek	32GB
RAM Bellek	3GB

Bellek Artırma (Maks.)	Micro SD card slot up to 256GB
İşlemci	2.2 GHz octa-core
Fiziksel	
Ses	Ön çift stereo hoparlör, Ses seviyesi 90 dB ± 3 dB (test mesafesi 10 cm)
Pil Türü	7.4 V, 19.24 Wh
Düğmeler	Power, scan keys, volume +/-
Boyutlar (mm)	196.4(W) x 74.8(D) x 26.8(H) mm
Ekran	4" (800 x 480), IPS highlight screen
Genişleme Yuvası	Micro SD card slot up to 256GB
Beklenen Şarj Süresi	PE fast charging, full charge time < 4h
Arayüzler	Pogo pimi, USB-C, OTG
Tuş takımı	40 tuş
Bildirimler	LED, Titreşim, Ses
Sensörler	Proximity sensor, Acceleration sensor, Light sensor
SIM/TF	Nano SIM card slot *2
Dokunmatik Panel	5 inç kapasitif dokunmatik ekran
Ağırlık	350 g (including battery)

Kablosuz

GPS	GPS, BD, GLONASS
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G dual band; supports fast roaming
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0 BLE
WWAN RADIO	FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8; TDD LTE B38/B39/B40/B41; WCDMA B1/B2/B5/B8; GSM B2/B3/B5/B8; CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1

Çevresel

Düşme	1.5 meter drop to marble
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 kV (temas deşarjı), ±16 kV (hava deşarjı)
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 55 °C (-4 °F ile 131 °F)
Depolama Sıcaklığı	-30 °C ile 70 °C (-22 °F ile 158 °F)

Sertifikalar

Sertifikalar Donanım	FCC, CCC, CTA, CE
----------------------	-------------------

Garanti

Garanti Koşulları	2 yıl
-------------------	-------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved