




BS80 Piranha II 1D

El Tipi Barkod Okuyucular



Features

Üstün 1D Okuma Performansı

Hızlı bir 1D motoruyla donatılan BS80 Piranha II, belli başlı tüm 1D sembolojileri hem kağıttan hem de ekrandan okuyabilir.

Kolay Bluetooth Eşleştirme

Bluetooth 4.0 kablosuz teknolojisi ile BS80 Piranha II, tüm Android, iOS veya Windows cihazlarla zahmetsiz eşleştirme sağlayarak kullanıcıların veri ilemesini basit ve kullanışlı hale getirir.

Kusursuz Barkod Yakalama ve Saklama

BS80 Piranha II, çok yönlü barkod tarama yetenekleri sunarak, Bluetooth aracılığıyla ana bilgisayara sorunsuz veri aktarımıyla hızlı gerçek zamanlı taramayı mümkün kılar. Bununla birlikte kullanıcılar, toplu toplama modunda çalışırken Bluetooth veya kablo aracılığıyla daha sonra indirilmek üzere binlerce barkodu çevrimdışı olarak depolayabilen 1 MB bellekten de yararlanabilir.

Hareket Halinde Düzenlemeler

BS80 Piranha II, yalnızca güvenilir bir tarama düğmesine değil, aynı zamanda pratik veri düzenleme için iki ekstra düğmeye de sahiptir. Veri toplama modu için Delete (Sil) düğmesi, kullanıcıların son taranan barkodu silerek tarama hatalarını hızlı bir şekilde düzeltmesine olanak tanır. Bu arada, Function (İşlev) düğmesi, iOS ürünleri de dahil olmak üzere çok çeşitli ana aygıtlarda manuel veri girişine olanak tanıyan bir sanal klavye geri çağırma özelliği olarak işlev görür. Bu, BS80 Piranha II'yi tüm veri toplama ihtiyaçlarınız için ideal bir yol arkadaşı yapar.

Çok Yönlü Şarj ve İletişim

BS80 Piranha II, hem şarj etmek hem de verileri indirmek veya EasySet yapılandırma yazılımına erişmek üzere bir ana bilgisayara bağlantı kurmak için kullanılabilen hızlı ve güvenilir bir USB-C bağlantı noktasına sahiptir. Ayrıca cihaz, yuva üzerinden şarj etmek için pogo pinlerinin kullanımını da destekler.

3 Years Full
Warranty

EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BS80 Piranha II 1D

Veri Yakalama

1D	All major 1D symbologies, including Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar vb. dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D sembolojiler.
Alan Derinliği Code 128 (10mil)	60 mm - 500 mm
Alan Derinliği Code 39 (5mil)	70 mm - 185 mm
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	55 mm - 550 mm

Görüntü Sensörü	2500 doğrusal görüntüleyici
Minimum Baskı Kontrastı	25%
Tarama Açısı Aralığı	±60°
Verev Tarama Açısı	±60°

Fiziksel

Pil Türü	3,7 V 900 mA şarj edilebilir Lityum-iyon batarya
5VDC Çalışma akımı	185 mA (Bluetooth açık)
5VDC Bekleme akımı	25 mA
Boyutlar (mm)	88,0(U) × 46,0(G) × 24,5(Y) mm
Beklenen Pil Ömrü	6,5 saat kesintisiz çalışma (6 saniyede bir tarama)
Arayüzler	USB-C
Bildirimler	Bip sesi, LED, Titreşim
Ağırlık	67 g

Kablosuz

Radyo Teknolojisi	Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR ile uyumlu, 2,4 - 2,5GHz ISM bandı
Kablosuz Mesafesi (maks.)	50m (açık alanda)

Çevresel

Şarj sıcaklığı	0°C ila 45°C (32°F ila 113°F)
Düşme	1.2 m
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±12 kV (hava deşarjı), ±4 kV (doğrudan deşarj)
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP42
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 50 °C (-4 °F ile 122 °F)
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ile 70 °C (-40 °F ile 158 °F)

Yazılım

Yapılandırma Araçları	EasySet
-----------------------	---------

Sertifikalar

Sertifikalar Donanım	FCC, CE RED, IEC 60825, IEC 62471, RoHS, CE UK, TELEC
----------------------	---

Garanti

Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Uzatımı	+2 yıl
Garanti Koşulları	3 yıl

Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar	çoklu güç adaptörü, Şarj yuvası, Hızlı şarj güç adaptörü
Standart aksesuarlar	USB-C kablosu

Kutuda neler var?

NLS-BS8080-1D	BS80 Piranha 1D, USB-C kablosu
---------------	--------------------------------

Accessories

Şarj/Güç

AD60-D-M Power Supply with Multiplug Adapter (AD60-D-M)
ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved