



SD35 Leo

Mobil bilgisayarlar

-  1.5m drop
-  1D & 2D
-  3.5" screen
-  4G
-  5,200 mAh
-  Android 8.1
-  Bluetooth 4.1
-  Camera
-  GPRS
-  IP65
-  Laser aimer
-  Location
-  Megapixel
-  Micro SD
-  NFC
-  Touchscreen
-  USB-C
-  Warranty 2 Years
-  WIFI Dual Band



Features

Supports.
1D and 2D barcodes

Software.
Built on Android 8.1

Display.
3.5 inch (640 x 960) high-definition screen

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU

Memory.
2GB RAM and 16GB ROM memory

Offers.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 4.1, camera, NFC, GSM, WCDMA

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SD35 Leo

Veri Yakalama

1D	Auspost, Bpo, Canpost, Codabar, Code11, Code128, Code32, Code39, Code93, Dutchpost, Ean13, Ean8, Ean128, Int25, Isbt, Iata25, Japost, Msi, Ocr, Planet, Postnet, Strt25, Tlc39, Trioptic, Upca, and Upce
2D	Aztec, Codablock, Code49, Composite, Datamatrix, Maxicode, Micropdf, Pdf417, Qr, and Rss

Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 8.1
Flaş Bellek	16GB
RAM Bellek	2GB
İşlemci	2.0 GHz octa-core

Fiziksel

Ses	Ön çift stereo hoparlör, Ses seviyesi 90 dB ± 3 dB (test mesafesi 10 cm)
Pil Türü	5200 mAh
Düğmeler	Keyboard, volume buttons, power button, unction buttons (left and right)
Boyutlar (mm)	184(W) x 70(D) x 29.8(H) mm
Ekran	3.5" (640 x 960), IPS highlight screen
Genişleme Yuvası	1 Micro PSAM and 1 Micro SD card up to 128 GB
Beklenen Şarj Süresi	PE fast charging, full charge time < 4h
Arayüzler	USB-C, OTG
Tuş takımı	40 tuş
Bildirimler	LED, Titreşim, Ses
Arka kamera	13 MP, Otomatik odaklama, Yüksek parlaklıklı LED flaş
SIM/TF	2 Micro SIM
Dokunmatik Panel	5 inç kapasitif dokunmatik ekran
Ağırlık	290 g (with battery)

Kablosuz

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO1443A/B, ISO15693, NFC reading distance: 0 to 5cm
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G dual frequency
WPAN RADIO	Bluetooth 4.1 BLE
WWAN RADIO	FDD-LTE B1/B3/B7 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0

Çevresel

Düşme	6 sides can withstand the impact of 1.5 meters drop to concrete
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 kV (temas deşarji), ±16 kV (hava deşarji)
Nem	%5 ila %95
IP Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C (-4 °F ile 140 °F)
Depolama Sıcaklığı	-30 °C ile 80 °C (-22 °F ile 176 °F)

Sertifikalar

Sertifikalar Donanım	FCC, CCC, CTA, CE
----------------------	-------------------

Garanti

Garanti Koşulları	2 yıl
-------------------	-------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved