

HR20 Panga Corded

El Tipi Barkod Okuyucular



TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR20 Panga Corded

Veri Yakalama

1D	All major 1D symbologies, including EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K.
2D	All major 2D symbologies, including PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode, Chinese Sensible Code, GM Code, MicroPDF417, Code One.
Hedefleme	Kırmızı LED (625±10 nm)
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	60 mm - 215 mm
Alan Derinliği QR (15mil)	40 mm - 105 mm
Yatay Görüş Alanı	45.6°
Dikey Görüş Alanı	34.2°
Aydınlatma	White LED
Görüntü Sensörü	640 x 480 CMOS
Minimum Baskı Kontrastı	25%
Tarama Açısı Aralığı	±45°
Tarama Yatış Açısı	360°
Verev Tarama Açısı	±50°
Tarama Yöntemleri	Algılama Modu, Sürekli Mod
Tarama hızı	60 frames per second

Performans

İşlemci	1 GHz, X1500
---------	--------------

Fiziksel

5VDC Çalışma akımı	165.8 mA (typical), 170.2 mA (max)
5VDC Bekleme akımı	58.6 mA
Boyutlar (mm)	145(W) × 101(D) × 68(H) mm

Kabuk	PC, ABS
Giriş Gerilimi	5 VDC $\pm$ %5
Arayüzler	USB, RS-232, PS2
Bildirimler	Bip sesi, LED
Güç Tüketimi	794.2 mW (typical)
Güç Kaynağı Girişi	5 VDC (1.5 A)
Güç Kaynağı Çıkışı	AC100 to 240 V (50 to 60 Hz)
Ağırlık	115 g

Çevresel

Düşme	1.5 m
Elektrostatik Deşarj (ESD)	$\pm$ 8 kV (doğrudan deşarj), $\pm$ 15 kV (hava deşarjı)
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP42

Yazılım

Yapılandırma Araçları	EasySet
-----------------------	---------

Sertifikalar

Sertifikalar Donanım	FCC, RoHS, CE
----------------------	---------------

Garanti

Garanti Koşulları	5 yıl
-------------------	-------

Aksesuarlar

Standart aksesuarlar	USB kablosu
----------------------	-------------

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved