



HR32 Marlin Corded HC

El Tipi Barkod Okuyucular



Features

Megapiksel kamera.

HR32 Marlin Corded , barkod taramada en iyi serilerden biridir. Hangi tür barkod gösterilirse gösterilsin, megapiksel kamerası kullanıcıların çok küçük ve yüksek çözünürlüklü kodlar da dahil olmak üzere 1D ve 2D barkodları etkileyici bir hızla ve kolaylıkla taramasını sağlar.

Dayanıklı Yapı

Perakende ortamındaki kullanıcılar, güçlü dış yüzey ve 1,5 m'ye kadar düşme dayanımından faydalanacaklar. IP52 koruma sınıfına sahip cihaz, suya ve toza karşı korumalıdır.

Üstün ergonomi.

HR32 Marlin Corded , perakende ve lojistik alanında tarama yoğun kullanım için ideal çözümdür. Tarayıcı, herhangi bir kullanıcının eline rahatça oturarak uzun süreli çalışmanın verdiği yorgunluğu azaltır.

Çok yönlü tarama kabiliyeti.

İster kağıt üzerinde isterse ekran üzerinde kullanılabilecek bir barkod tarayıcıya ihtiyacınız olsun, HR32 Marlin Corded ile üstesinden gelebileceksiniz. Cihaz, hem geleneksel hem de yeni geliştirilen uygulamalar için benzersiz tarama performansı sunar.

Katlanabilir akıllı ayak mevcuttur.

Katlanabilir akıllı ayağı aksesuar olarak veya tarayıcı ile set olarak sipariş edebilirsiniz..

5 Years Full
Warranty

EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR32 Marlin Corded HC

Veri Yakalama

| | |
|-------------------------------|--|
| 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D semboljileri. |
| 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode dahil olmak üzere belli başlı tüm 2D semboljileri. |
| Hedefleme | Yeşil LED |
| Alan Derinliği Code 39 (5mil) | 75-220mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Alan Derinliđi Data Matrix (10mil) | 50-220mm |
| Alan Derinliđi EAN13 (13mil) | 45-510mm |
| Alan Derinliđi PDF417 (6.67mil) | 70-215mm |
| Alan Derinliđi QR (15mil) | 20-330mm |
| Yatay Grş Alanı | 39° |
| Dikey Grş Alanı | 24° |
| Aydınlatma | White LED, Kırmızı LED (625±10 nm) |
| Grnt Sensr | 1280 x 800 CMOS |
| Minimum Baskı Kontrastı | 25% |
| Tarama Aısı Aralıđı | ±55° |
| Tarama Yatıř Aısı | 360° |
| Verev Tarama Aısı | ±55° |
| Tarama Yntemleri | Tetikleme Modu, Algılama Modu, Srekli Mod |
| Tarama hızı | Saniyede 60 kare |

Performans

| | |
|---------|--------------|
| İřlemci | 1 GHz, X1500 |
|---------|--------------|

Fiziksel

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| 5VDC alıřma akımı | 238,2mA (tipik), 260,5mA (maks.) |
| 5VDC Bekleme akımı | 71,3mA |
| Boyutlar (mm) | 113,5(G) x 73,3(D) x 159,0(Y) |
| Kabuk | PC, ABS |
| Giriř Gerilimi | 5 VDC ±%5 |
| Arayzler | USB, RS-232 |
| Bildirimler | Bip sesi, LED |
| Gc Tketimi | 1289,6mW (tipik) |
| Gc Kaynađı Giriři | DC5V, 1.5A |
| Gc Kaynađı ıkıřı | AC100~240V, 50~60Hz |
| Ađırlık | 162g |

evresel

| | |
|----------------------------|--|
| Ortam Iřıđı | 0 ila 100.000 lks (dođal iřık) |
| Dřme | 1,5m |
| Elektrostatik Deřarj (ESD) | ±8 kV (dođrudan deřarj), ±15 kV (hava deřarji) |
| Nem | %5 ila %95 (yođuřmasız) |
| IP Sınıfı | IP52 |
| alıřma Sıcaklıđı | -20 C ile 60 C (-4 F ile 140 F) |
| Depolama Sıcaklıđı | -40 C ile 70 C (-40 F ile 158 F) |

Yazılım

| | |
|-----------------------|---------|
| Yapılandırma Araları | EasySet |
|-----------------------|---------|

Sertifikalar

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Sertifikalar Donanım | FCC, IEC 62471, RoHS, KC, CE |
|----------------------|------------------------------|

Garanti

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi | 3 Yıl, 5 Yıl |
| Garanti Koşulları | 5 yıl |

Aksesuarlar

| | |
|-----------------------|--|
| Opsiyonel aksesuarlar | USB kablosu, USB-C kablosu, çoklu güç adaptörü, RS-232 kablosu , Duvara montaj klipsi, Katlanabilir akıllı stand |
| Standart aksesuarlar | USB kablosu |

Kutuda neler var?

| | |
|------------------|---|
| NLS-HR3280-S0-HC | HR32 Marlin Healthcare, 2 metrelik RS-232 kablosu |
| NLS-HR3280-SF-HC | HR32 Marlin Healthcare, 2 metrelik RS-232 kablosu , katlanabilir akıllı stand |

Accessories

Şarj/Güç

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Kablolar

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Tabanlar ve tutucular

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
NLS-STD20I-32 Smart Foldable Stand for HR15 to HR32 Series (NLS-STD20I-32)
NLS-STD20i-32-HC Smart Foldable Stand White for HR32 (NLS-STD20i-32-HC)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved