



HR33 Marlin Corded

Ручні сканери

					
1.5m drop	1D & 2D	Acuscan	Advanced Scripting	Dual Interface	EasySet
					
GS1 Ready	IP52	Megapixel	Warranty 5 Years		



Features

Продуктивність і витонченість

Пристрій HR333 Marlin має стильний корпус, який не тільки добре збалансований та зручний у використанні, але й чудово виглядає. Це гордий приклад того, як інженерам Newland вдалося поєднати продуктивність і красу.

Адаптується до ваших потреб.

HR33 Marlin є першою моделлю в серії з розширеними можливостями створення сценаріїв для програмування складних команд. Програмне забезпечення EasySet залишається доступним для існуючих користувачів, а додавання сценаріїв дозволяє подальше налаштування, що робить серію HR33 Marlin найкращою у своєму класі.

Висока продуктивність

Пристрій HR33 Marlin Corded має лазерний цілевказівник для точного сканування штрих-кодів і датчик із мегапіксельною роздільною здатністю для зчитування різних типів штрих-кодів, навіть якщо вони пошкоджені або деформовані. Це робить його ідеальним для великих робочих навантажень.

Технологія Acuscan

Лазерне націлювання за допомогою технології Acuscan є додатковою функцією, яка забезпечує точне націлювання на потрібні штрих-коди, навіть якщо вони надруковані близько один до одного.

Сканування без допомоги рук

Сканер HR33 Marlin Corded можна використовувати з різними підставками для сканування без допомоги рук. Перший варіант - це регульована розумна підставка з автоматичним визначенням, яку можна переводити з вертикального положення в горизонтальне та використовувати як на столі, так і на стіні. Другий варіант - це підставка з гнучкою стійкою, що є рухомою конструкцією з можливістю регулювання бажаної відстані і кута сканування.

Почувайтесь впевнено разом із Newland

HR33 Marlin має клас захисту IP52, витримує падіння з висоти 1,5 м і забезпечується надійною 5-річною гарантією. Виберіть HR33 з упевненістю, знаючи, що компанія Newland розробила сканер, який працює за будь-яких умов.

5 Years Full Warranty

 **EasySet**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR33 Marlin Corded

Збір даних

1D	Code 11, Code 128, Code39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 з 5, Matrix 2 з 5, Industrial 2 з 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 з 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS), Code 49, Code 16K.
----	--

2D	PDF417, QR-коди, Micro QR-коди, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, китайський розумний код, код GM, Micro PDF417, Code One
Націлювач	Перехресний лазер
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	50 мм - 230 мм
Діапазон декодування штрихкодів DataMatrix (10міл)	30 мм - 245 мм
Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	40 мм - 535 мм
Діапазон декодування штрихкодів PDF417 (6.7міл)	45 мм - 215 мм
Поле зору по горизонталі	48°
Поле зору по вертикалі	30°
Підсвітка	White LED
Формувач сигналів зображення	1280 x 800 CMOS
Мінімальний контраст друку	15%
OCR	Passport OCR, Chinese ID Card, China Travel Permit OCR
Роздільна здатність	≥3mil
Крок кута сканування	±60°
Кут повертання під час сканування	360°
Нахил кута сканування	±60°

Фізичний

Струм: @ 5 В постійного струму під час роботи	281 мА
Струм: @ 5 В постійного струму в режимі очікування	129 мА
Розміри (мм)	95 × 68 × 166 мм
Вхідна напруга	5 В постійного струму ±5 %
Інтерфейси	RS-232, HID-POS, USB-CDC, USB-KBW
Сповіщення	Звуковий сигнал, LED, Вібрація
Вага	140 г

Екологічний

Падіння	1,5 м
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (контактний розряд), ±15 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP52
Робоча температура	від -20 °C до 60 °C (від -4 °F до 140 °F)
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C (від -40 °F до 158 °F)

Програмне забезпечення

Інструменти конфігурації	EasySet
--------------------------	---------

Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	FCC, RoHS 2.0, IEC 60825, IEC 62471, CE
-----------------------------------	---

Гарантія

Комплексний сервісний контракт	3 роки, 5 років
Стандартні умови гарантії	5 років

Комплектуючі

Додаткові аксесуари	USB-кабель, кабель USB-C, RS-232-кабель, Настінне кріплення, регульована смарт-підставка, Інтелектуальна підставка з гнучким кронштейном
Стандартні аксесуари	USB-кабель, RS-232-кабель

Що знаходиться в коробці?

NLS-HR3300-S5	HR33 Marlin, 3,5-метровий спіральний USB-кабель
NLS-HR3300-SA	HR33 Marlin, 3,5-метровий спіральний USB-кабель, регульована смарт-підставка
NLS-HR3300-S8	HR33 Marlin, 2-метровий RS-232-кабель, складна смарт-підставка

Accessories

Зарядка/Живлення

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Кабелі

CBL-0188U USB-C Cable for Handheld Scanners (CBL-0188U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Периферійні пристрої

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Підставки та кріплення

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
NLS-STD23-33-SA Smart Adjustable Stand for HR23 and HR33 Series (NLS-STD23-33-SA)
NLS-STD30i Smart Gooseneck Stand for Handheld Scanners (NLS-STD30i)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved