



# NQuire 750 Stingray II

Сенсорні панельні комп'ютери



1D & 2D



4G



7" screen



Android  
13



Bluetooth  
5.2



Camera



I/O Ctrl



Megapixel



Micro SD



Ndevor



Optional  
MSR



Optional  
NFC



PoE



Touchscreen



USB



Warranty  
2 Years



WiFi Dual  
Band



## Features

### Багатофункціональний сенсорний екран середнього розміру

Модель NQuire 750 Stingray II оснащена 5,0-дюймовим сенсорним екраном стандартного розміру, що забезпечує ефективну взаємодію та комфортне середовище для користувача. Розроблена для безпроблемної інтеграції, модель NQuire 750 Stingray II пропонує екран стандартного розміру, ідеальний для завдань, які не вимагають відображення великих обсягів даних, наприклад, таких як перевірка цін або операції в умовах обмеженого простору.

### Надійність та продуктивність

Модель NQuire 750 Stingray II оснащена потужним восьмиядерним процесором із частотою 2.0 ГГц і призначена для використання в динамічних середовищах. Мікроіюск NQuire 750 Stingray II на базі Android 13 дає можливість легко створювати та безперешкодно розгортати додатки з можливістю налаштування, які повною мірою використовують переваги багатофункціонального середовища Android.

### Повноцінна бездротова функціональність

NQuire 750 Stingray II пропонує різноманітні можливості підключення, включаючи Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 5.2 і 4G для безперебійного обміну даними.

### Високоточне сканування штрих-кодів

В основі моделі NQuire 750 Stingray II лежить передова технологія сканування з мегапиксельною роздільною здатністю від компанії Newland, яка забезпечує ефективний збір даних штрих-кодів. Ця технологія встановлює високі стандарти точного сканування великих і малих штрих-кодів 1D і 2D. Модель NQuire 750 Stingray II також оптимізована для зчитування штрих-кодів, що відображаються на екранах смартфонів і планшетів, що робить її більш зручною для використання з різними пристроями.

### Гнучкі можливості встановлення в альбомній та портретній орієнтації

Модель NQuire 750 Stingray II пропонує різноманітні варіанти встановлення як у альбомній, так і в портретній орієнтації. Користувачам пропонується гнучкість у виборі положення сканера штрих-кодів і підсвіченого логотипу Newland залежно від вибраної орієнтації. Класична конфігурація Vesa75 забезпечує повну інтеграцію з відповідними галузевими стандартними рішеннями та спрощує весь процес встановлення.

### Максимальні можливості з NFC і MSR

Модель NQuire 750 Stingray II оснащено додатковими аксесуарами, які розширюють можливості спілкування та зчитування даних, включаючи модуль NFC, що забезпечує безконтактну ідентифікацію, безпечний доступ і платежі. NQuire 750 Stingray II також містить модуль MSR для підтримки застарілих програм.

### Безкоштовне програмне забезпечення для керування пристроями

Безкоштовне програмне забезпечення для керування пристроями

# NQuire 750 Stingray II

## Збір даних

1D	Всі основні кодування 1D
2D	Всі основні кодування 2D
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	110 mm - 290 mm
Діапазон декодування штрихкодів DataMatrix (10міл)	110 mm - 260 mm
Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	70 mm - 610 mm
Діапазон декодування штрихкодів PDF417 (6.7міл)	110 mm - 230 mm
Діапазон декодування QR-кодів (15міл)	55 mm - 410 mm

## Продуктивність

Поточна операційна система	Android 13, GMS
Флеш-пам'ять	64 ГБ
Пам'ять RAM	4 ГБ
Процесор	Восьмиядерний 64-розрядний процесор 2.0 ГГц

## Фізичний

Адаптер змінного струму	12 В@3 А
Кнопки	Клавiші вгору/вниз, клавiші збільшення/зменшення гучності, клавiша меню
Розміри (мм)	185,9 (Ш) x 132,5 (В) x 32 (Г) мм
Дисплей	7,0-дюймовий 5-точковий емнісний сенсорний екран (1280x800), Яскравість: 360 нiт
Фронтальна камера	8 МП
Інтерфейси	USB-C, USB-A, Ethernet, GPIO, Картка MicroSD
Клавіатура	5 клавiш
Модулі	Вбудований модуль 4G
Сповідання	Динамік, Багатокольорові світлодіоди
Живлення через Ethernet	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Датчики	Gravity Sensor, Infrared sensor
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF
Сенсорна панель	Емнісний сенсорний екран

## Бездротовий

NFC	RFID 13,56 МГц: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, мітки NFC Forum, ISO15693. Підтримує зчитування посвідчень особи, режими читання/запису. (потрібен додатковий модуль NFC)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, підтримка двох частот (2.4 ГГц і 5 ГГц)
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2
WLAN RADIO	2G: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)

## Екологічний

Електростатичний розряд (ESD)	±12 кВ (повітряний розряд), ±6 кВ (прямий розряд)
Вологість	Від 5% до 90% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP54 (лише передня частина)
Робоча температура	від -10 °C до 50 °C (від 14 °F до 122 °F)
Температура зберігання	від -20 °C до 60 °C (від -4 °F до 140 °F)

## Гарантія

Комплексний сервісний контракт	3 роки, 5 років
Продовження гарантії	+1 рік, +3 роки
Стандартні умови гарантії	2 роки

## Комплектуючі

Додаткові аксесуари	мультиадаптер, Настільна підставка Vesa75, настінний кронштейн VESA 75, Модуль зчитування MSR, Модуль зчитувача NFC, Набір NQuire IO
Стандартні аксесуари	мультиадаптер, настінний кронштейн VESA 75

## Що знаходиться в коробці?

Усі версії	NQuire 750 Stingray II, настінний кронштейн, мультиадаптер
------------	--

# Accessories

## Зарядка/Живлення

ADP0043 Power Supply for NQuire Series (ADP0043)

## Периферійні пристрої

NLS-NQIOKIT-01 NQuire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01)  
NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQuire Series (NLS-NQMSR-01)  
NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQuire Series (NLS-NQNFC-01)

## Підставки та кріплення

STD1200 Desktop Stand for NQuire Series (STD1200)  
WMB750 Wall Mount Bracket for NQuire Series (WMB750)



### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved