



SD100 Orion Plus

Сенсорні панельні комп'ютери



10" screen



1D & 2D



5G



9,000 mAh



Android 11



Bluetooth 5.1



Camera



GPRS



IP65



Laser aimer



Location



Megapixel



NFC



SD



Touchscreen



USB-C



Warranty 2 Years



WiFi Dual Band



Features

Supports.

1D and 2D barcodes.

Software.

Built on Android 11 GMS (AER).

Touch screen.

10.0 inch (1920 x 1200) 5 point capacitive touch screen.

Processor.

Octa core 2.2 GHz CPU.

Memory.

4GB RAM and 64GB Flash memory.

Offers.

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, camera, NFC, GSM, WCDMA.

Accessories.

Support hand strap for ease of use. Optional charging cradle and vehicle cradle.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SD100 Orion Plus

Збір даних

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

Продуктивність

Поточна операційна система	Android 11, GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
Флеш-пам'ять	64 ГБ

Пам'ять RAM	4 ГБ
Процесор	2.0 GHz octa-core

Фізичний

Аудіо	Передні подвійні стереодинаміки, Гучність 90 дБ ± 3 дБ (відстань вимірювання 10 см)
Аудіороз'єм	роз'єм для навушників 3,5 мм
Тип батареї	9000 mAh
Розміри (мм)	254(W) x 176(D) x 17.4(H) mm
Дисплей	10" (1200 x 1920), IPS highlight screen
Слот розширення	1 SD card slot
Орієнтовний строк служби батареї	Typical working time not less than 10 hours
Орієнтовний час заряджання	Fast charging, full charging time <4 hours
Фронтальна камера	5 Мп
Інтерфейси	USB-C
Клавіатура	12 клавіш
Сповідження	LED, Вібрація, Звук
Задня камера	13 МП, Автофокус, Світлодіодний спалах високої яскравості
Датчики	G-sensor, Proximity sensor, Ambient light sensor
SIM/TF	2 Micro SIM card
Сенсорна панель	5-точковий емнісний сенсорний екран
Вага	800 g (with battery)

Бездротовий

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO14443A/B , ISO15693
NFC: відстань зчитування	0 to 5 cm
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G 5G dual frequency
WPAN RADIO	Bluetooth 5.1 BLE
WLAN RADIO	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA 1x/CDMA2000 BC0/BC1

Екологічний

Падіння	1 m
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (контактний розряд), ±15 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 90%
Рейтинг IP	IP65
Робоча температура	від -20 °C до 55 °C (від -4 °F до 131 °F)
Температура зберігання	від -30 °C до 70 °C (від -22 °F до 158 °F)

Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	CCC, CE
-----------------------------------	---------

Гарантія

Стандартні умови гарантії	2 роки
---------------------------	--------

Комплектувачі

Додаткові аксесуари

Зарядна підставка, автомобільна док-станція

Стандартні аксесуари

Ремінець для руки



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved