



HR15 Wahoo BT SD

Ручні сканери



Features

Високопродуктивне сканування штрих-кодів 1D
Модель HR15 Wahoo BT SD поєднує в собі технологію декодування UIMG від Newland із найсучаснішою технологією лінійного сканування для високошвидкісного сканування штрих-кодів 1D. Сканер Wahoo може сканувати штрих-коди, надруковані або розміщені на різноманітних матеріалах, зі швидкістю, яка більше властива лазерним сканерам, ніж традиційним моделям зі світлочутливими елементами на основі приладів із зарядним зв'язком (CCD).

Ідеально підходить для торгових точок.
HR15 Wahoo BT SD має конструкцію підставки для сканування без допомоги рук, що особливо підходить для застосування у торгових точках. Користувачі можуть обробляти дрібні предмети, не піднімаючи сканер. Потім сканер можна використовувати для великих предметів, не зв'язуючись з кабелями.

Підтримка драйверів JPOS і OPOS.
У режимі HID-POS або Newland CDC драйвери JPOS та OPOS підтримуються безпосередньо за допомогою ключа або комбінації ключа, підставки та кабелю USB.

Підтримує робоче навантаження
Акумулятор ємністю 2400 мАч у поєднанні з низьким енергоспоживанням моделі HR15 Wahoo BT SD та Bluetooth 5.0 з низьким енергоспоживанням означає, що повна зарядка може тривати більше 12 годин. Час повного зарядження з нуля займає менше 4 годин.

Чудово підходить для роботи
Завдяки ступеню захисту IP42 пристрій HR15 Wahoo BT SD без проблем витримує падіння з високого прилавка чи робочого столу з висоти 1,5 м на тверду поверхню. Клас захисту IP42 забезпечує можливість експлуатації пристрою у брудному та вологому середовищі.

Гнучкі налаштування Bluetooth
HR15 Wahoo BT SD має 3 варіанти Bluetooth. Коли ключ і зарядна станція підключені, сканер передає дані через кабель USB на хост. Ключ також можна вилучити та використовувати у вільному USB-порту, а Bluetooth на сканері можна з'єднати з Bluetooth стороннього виробника на хості.

3 Years Full Warranty



TECHNICAL SPECIFICATIONS HR15 Wahoo BT SD

Збір даних

1D	Всі основні кодування 1D, включаючи EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 з 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 з 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	90 мм - 160 мм

Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	55 мм - 550 мм
Підсвітка	Червоний світлодіод (622–628 нм)
Формувач сигналів зображення	2500 пікселів
Мінімальний контраст друку	>25%
Крок кута сканування	±60°
Нахил кута сканування	±60°

Продуктивність

Флеш-пам'ять	≥15000 одиниць, код 128 (20 байт кожного коду 128)
--------------	--

Фізичний

Тип батареї	Літій-іонний акумулятор 2400 мА-год
Розміри (мм)	113,5(Ш) x 73,3(Г) x 159,0(В) мм
Вхідна напруга	5 В постійного струму ±5 %
Інтерфейси	USB
Сповіщення	Звуковий сигнал, LED
Вага	213 г

Бездротовий

Режими зв'язку	Синхронний, Асинхронний, Партія
Технологія радіозв'язку	Bluetooth 5.0
Відстань бездротового зв'язку (макс.)	≥50 м/164 фути (пряма зона видимості на відкритому просторі)

Екологічний

Падіння	1,5 м
Крапля з зарядним підставкою	1 м
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (повітряний розряд), ±4 кВ (прямий розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP42
Робоча температура	від -20 °C до 60 °C (від -4 °F до 140 °F)
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C (від -40 °F до 158 °F)

Програмне забезпечення

Інструменти конфігурації	EasySet
--------------------------	---------

Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	CE EMC Class B, FCC Part 15 Class B, RoHS
-----------------------------------	---

Гарантія

Комплексний сервісний контракт	3 роки, 5 років
Стандартні умови гарантії	3 роки

Комплектуючі

Додаткові аксесуари	USB-кабель, кабель USB-C, мультиадаптер, RS-232-кабель, Настінне кріплення, підставка/док-станція
Стандартні аксесуари	USB-кабель, підставка/док-станція

Що знаходиться в коробці?

NLS-HR1580-BT-SD	HR15 Wahoo BT SD, підставка/док-станція, USB-кабель
------------------	---

Accessories

Зарядка/Живлення

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Кабелі

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Підставки та кріплення

NLS-CD1580-N0 Bluetooth Stand for HR15 and HR32 (NLS-CD1580-N0)
NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved