
















FG60 Neptune

Мобільні комп'ютери

 1D & 2D	 5G	 6" screen	 6,500 mAh	 Android 11	 Bluetooth 5.1
 Camera	 GPRS	 IP67	 Laser aimer	 Megapixel	 NFC
 SD	 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years	 WIFI Dual Band	

Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 11 GMS.

Display.
6.0 inch (1080*2340) 5-point capacitive touch screen.

Processor.
Octa-Core 2.2 GHz CPU.

Offers.
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5GHz). Bluetooth 5.1, camera, GPS, NFC, GSM, WCDMA.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FG60 Neptune

Збір даних

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

Продуктивність

Поточна операційна система	Android 11, GMS
Флеш-пам'ять	64 ГБ
Пам'ять RAM	4 ГБ

Процесор	2.2 GHz octa-core
Фізичний	
Аудіо	Гучність 90 дБ ± 3 дБ (відстань вимірювання 10 см), Нижній стереодинамік
Тип батареї	3.85 V, 5000 mAh, Swappable
Кнопки	Volume+, Volume-, Shortcut key, Power key
Розміри (мм)	163(W) x 79(D) x 18(H) mm
Дисплей	6" (1080 x 2340)
Слот розширення	1 SD card
Орієнтовний час заряджання	Supports fast charging, full charge time
Фронтальна камера	8 МП, Повна фокусування
Інтерфейси	USB-C
Клавіатура	4 клавіш
Сповіщення	LED, Вібрація, Звук
Задня камера	13 МП, Світлодіодний спалах високої яскравості
Датчики	G-sensor, Acceleration sensor, Light sensor
SIM/TF	2 Micro SIM card
Камера, встановлена зверху	13 МП, Світлодіодний спалах високої яскравості
Сенсорна панель	5-точковий ємнісний сенсорний екран
Вага	277 g

Бездротовий

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO14443A/B , ISO15693 , NFC Reading distance: 0 to 5cm
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz
WPAN RADIO	Bluetooth 5.1 BLE
WLAN RADIO	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/ B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78

Екологічний

Падіння	1.8 m drop to concrete
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (контактний розряд), ±15 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95%
Рейтинг IP	IP67
Робоча температура	від -20 °C до 55 °C (від -4 °F до 131 °F)
Температура зберігання	від -30 °C до 70 °C (від -22 °F до 158 °F)

Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	RoHS, CE, MIL-STD-810G
-----------------------------------	------------------------

Гарантія

Стандартні умови гарантії	2 роки
---------------------------	--------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved