















# HT35 Leo II

Мобільні комп'ютери

-  1.5m drop
-  1D & 2D
-  4.0" screen
-  4G
-  Android 11
-  Bluetooth 5.0
-  Camera
-  GPRS
-  IP65
-  Laser aimer
-  Megapixel
-  Micro SD
-  NFC
-  Touchscreen
-  USB-C
-  Warranty 2 Years
-  WIFI Dual Band



## Features

**Supports.**  
1D and 2D barcodes.

**Software.**  
Built on Android 11.

**Display.**  
4 inch (480\*800) high-definition capacitive touchscreen.

**Processor.**  
Octa core 2.0GHz CPU.

**Memory.**  
3GB RAM and 32GB ROM memory.

**Offers.**  
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.0, camera, NFC, GSM, WCDMA.

**2** Years Full Warranty

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

## HT35 Leo II

#### Збір даних

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

#### Продуктивність

Поточна операційна система	Android 11
Флеш-пам'ять	32 ГБ
Пам'ять RAM	3 ГБ

Розширення пам'яті (макс.)	Micro SD card slot up to 256GB
Процесор	2.2 GHz octa-core
<b>Фізичний</b>	
Аудіо	Передні подвійні стереодинаміки, Гучність 90 дБ ± 3 дБ (відстань вимірювання 10 см)
Тип батареї	7.4 V, 19.24 Wh
Кнопки	Power, scan keys, volume +/-
Розміри (мм)	196.4(W) x 74.8(D) x 26.8(H) mm
Дисплей	4" (800 x 480), IPS highlight screen
Слот розширення	Micro SD card slot up to 256GB
Орієнтовний час заряджання	PE fast charging, full charge time < 4h
Інтерфейси	контактні штифти, USB-C, OTG
Клавіатура	40 клавіш
Сповідження	LED, Вібрація, Звук
Датчики	Proximity sensor, Acceleration sensor, Light sensor
SIM/TF	Nano SIM card slot *2
Сенсорна панель	5-точковий емнісний сенсорний екран
Вага	350 g (including battery)

#### Бездротовий

GPS	GPS, BD, GLONASS
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G dual band; supports fast roaming
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0 BLE
WLAN RADIO	FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8; TDD LTE B38/B39/B40/B41; WCDMA B1/B2/B5/B8; GSM B2/B3/B5/B8; CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1

#### Екологічний

Падіння	1.5 meter drop to marble
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (контактний розряд), ±16 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP65
Робоча температура	від -20 °C до 55 °C (від -4 °F до 131 °F)
Температура зберігання	від -30 °C до 70 °C (від -22 °F до 158 °F)

#### Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	FCC, CCC, CTA, CE
-----------------------------------	-------------------

#### Гарантія

Стандартні умови гарантії	2 роки
---------------------------	--------



#### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved