








HR52 Bonito Bluetooth

Ручні сканери

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 1.8m drop | 1D & 2D | 2,400 mAh | Acuscan | Bluetooth 5.0 | DotCode |
|  |  |  |  |  | |
| Dual Interface | EasySet | IP54 | Megapixel | Warranty 3 Years | |



Features

Розроблений для сканування у торгових точках.

Оснащений сканером штрих-кодів з мегапиксельною роздільною здатністю, HR52 Bonito Bluetooth пропонує найшвидше та найточніше сканування на ринку. Він зчитує практично всі штрих-коди 1D або 2D у будь-якому вигляді, включаючи точкові коди (DotCode) на тютюнових виробках.

Цей пристрій розроблений для точного наведення.

Поєднання м'якого білого підсвічування і лазера з чітким перехресним випромінюванням забезпечує ідеальні умови для миттєвого та легкого наведення і сканування. Технологія наведення Acuscan від Newland забезпечує правильне зчитування штрих-коду лише одним натисканням кнопки, навіть якщо він оточений іншими штрих-кодами.

Цей пристрій легко адаптується до вашого середовища.

HR52 Bonito Bluetooth підходить для будь-яких умов, незалежно від того, де ви його використовуєте. Коли пристрій повністю заряджено, підставку можна налаштувати для сканування без допомоги рук, щоб оптимізувати операції у торговій точці. На складі пристрій можна встановити вертикально або горизонтально для додаткової зручності.

Міцна конструкція.

З огляду на його міцність і довговічність, портативний сканер HR52 Bonito Bluetooth є надійним рішенням. Завдяки стійкості до падіння з висоти до 1,8 м він легко витримує звичайні падіння та удари.

Максимальна мобільність.

Використовуйте дротову або бездротову версію HR52 Bonito Bluetooth, залежно від того, яка вам більше підходить. Цей ручний сканер підтримує технологію Bluetooth 5.0, що забезпечує надшвидкий бездротовий зв'язок із док-станціями та іншими пристроями (рівень HID). Стійке та надійне з'єднання дальністю дії до 50 м забезпечує гнучкість протягом усього робочого дня на робочому місці.

3 Years Full Warranty



TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR52 Bonito Bluetooth

Збір даних

| | |
|----|---|
| 1D | Всі основні кодування 1D, включаючи EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 з 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. |
|----|---|

| | |
|--|--|
| 2D | Всі основні кодування 2D, включаючи PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode. |
| Націлювач | Лазерний діод (650 нм) |
| Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл) | 110 мм - 240 мм, RT:70 мм - 210 мм |
| Діапазон декодування штрихкодів DataMatrix (10міл) | 90 мм - 190 мм, RT:40 мм - 170 мм |
| Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл) | 50 мм - 555 мм, RT:35 мм - 280 мм |
| Діапазон декодування штрихкодів PDF417 (6.7міл) | 90 мм - 210 мм, RT:50 мм - 160 мм |
| Діапазон декодування QR-кодів (15міл) | 40 мм - 360 мм, RT:20 мм - 230 мм |
| Поле зору по горизонталі | 48° |
| Поле зору по вертикалі | 28° |
| Підсвітка | White LED |
| Формувач сигналів зображення | 1280 x 800 CMOS |
| Мінімальний контраст друку | 20% |
| Стійкість до руху | 50 см/с |
| Крок кута сканування | ±55° |
| Кут повертання під час сканування | 360° |
| Нахил кута сканування | ±55° |
| Режими сканування | Ручний пакетний режим, Автоматична партія |

Продуктивність

| | |
|--------------|--|
| Флеш-пам'ять | ≥15000 одиниць, код 128 (20 байт кожного коду 128) |
|--------------|--|

Фізичний

| | |
|----------------------------------|---|
| Тип батареї | Літій-іонний акумулятор 2400 мА-год |
| Розміри (мм) | 95,5(Д) x 77,5(Ш) x 172,5(В) мм |
| Орієнтовний строк служби батареї | ≥12 годин безперервної роботи (сканування один раз на 6 секунд) |
| Орієнтовний час заряджання | ≤4 годин (з адаптером живлення) |
| Вхідна напруга | 5 В постійного струму ±5 % |
| Інтерфейси | USB, RS-232 |
| Сповіщення | Звуковий сигнал, LED, Вібрація |
| Вага | 227 г |

Бездротовий

| | |
|-------------------------|---------------|
| Технологія радіозв'язку | Bluetooth 5.0 |
|-------------------------|---------------|

Екологічний

| | |
|-------------------------------|---|
| Падіння | 1,8 м |
| Крапля з зарядним підставкою | 1 м |
| Електростатичний розряд (ESD) | ±8 кВ (прямий розряд), ±15 кВ (повітряний розряд) |
| Вологість | Від 5% до 95% (без конденсації) |
| Рейтинг IP | IP54 |
| Робоча температура | від -20 °C до 50 °C (від -4 °F до 122 °F) |
| Температура зберігання | від -40 °C до 70 °C (від -40 °F до 158 °F) |

Програмне забезпечення

| | |
|--------------------------|---------|
| Інструменти конфігурації | EasySet |
|--------------------------|---------|

Сертифікати

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Сертифікати Апаратне забезпечення | CE EMC Class B, FCC Part15 Class B |
|-----------------------------------|------------------------------------|

Гарантія

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Комплексний сервісний контракт | 3 роки, 5 років |
| Продовження гарантії | +2 роки |
| Стандартні умови гарантії | 3 роки |

Комплектуючі

| | |
|----------------------|---|
| Додаткові аксесуари | USB-кабель, кабель USB-C, мультиадаптер, RS-232-кабель, Настінне кріплення, підставка/док-станція |
| Стандартні аксесуари | USB-кабель, мультиадаптер, підставка/док-станція |

Що знаходиться в коробці?

| | |
|------------|--|
| Усі версії | HR52 Bonito BT, підставка/док-станція, USB-кабель, мультиадаптер |
|------------|--|

Accessories

Зарядка/Живлення

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Кабелі

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Периферійні пристрої

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Підставки та кріплення

NLS-CD52 Bluetooth Stand for HR52 (NLS-CD52)
NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved