



HR12 Anchoa

Ручні сканери



1D



CCD



Chip



IP41



Power consumption



USB



Warranty
5 Years



Features

Ергономічна конструкція.

Відносно невеликий розмір сканера HR12 Anchoa (163,0 x 68,4 x 58,5 мм - Д x Ш x В) у поєднанні з його легкою вагою (130 г з USB) і твердотільною конструкцією робить його надійним і простим у використанні.

Відмінна якість декодування.

Забезпечує швидке й точне сканування (завдяки вбудованому лазерному цілевказівнику) і підтримує зчитування більшості символів штрих-кодів 1D.

Екологічність.

HR12 Anchoa працює тільки від джерела живлення 55 ± 5 мА. Це дозволяє значно зменшити споживання електроенергії та є екологічним рішенням для бізнесу.

Сценарії застосування.

Роздрібні мережі, облік товарних запасів, кур'єрські служби, складське господарство, відстеження продуктів харчування, охорона здоров'я, виробництво, зчитування показань лічильників електроенергії тощо.

5 Years Full
Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR12 Anchoa

Збір даних

1D	Всі основні кодування 1D, включаючи EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 з 5, Industrial 2 з 5, Standard 2 з 5, Matrix 2 з 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	55-165 мм
Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	50-655 мм
Поле зору по горизонталі	40°
Підсвітка	Червоний світлодіод (610нм-640нм)
Формувач сигналів зображення	1500 пікселів
Мінімальний контраст друку	30%

Крок кута сканування	±60°
Кут повертання під час сканування	30°
Нахил кута сканування	±60°
Режими сканування	Режим спрацьовування, Режим «Sense», Безперервний режим
Швидкість сканування	300 сканувань за секунду

Продуктивність

Процесор	0110 Chip
----------	-----------

Фізичний

Струм: @ 5 В постійного струму під час роботи	55±5 мА
Струм: @ 5 В постійного струму в режимі очікування	21 мА ± 2 мА
Розміри (мм)	163,0 × 68,4 × 58,5 мм
Корпус	ПК, АБС
Вхідна напруга	5 В постійного струму ±5 %
Інтерфейси	USB
Сповіщення	Звуковий сигнал, LED
Вага	130 г (з кабелем USB)

Екологічний

Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (контактний розряд), ±10 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP41
Робоча температура	від -20 °C до 60 °C (від -4 °F до 140 °F)
Температура зберігання	від -40 °C до 85 °C (від -40 °F до 185 °F)

Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	CE EMC Class B, FCC Part15 Class B, RoHS
-----------------------------------	------------------------------------------

Гарантія

Стандартні умови гарантії	5 років
---------------------------	---------

Що знаходиться в коробці?

NLS-HR1250-70	HR12 Anchoa, 2-метровий USB-кабель
---------------	------------------------------------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved