





DC850 Susu 2D

Мобільні комп'ютери

| | | | | | |
|---|---|--------------|---|---|-------|
|  |  | 2,300 mAh |  |  | LINUX |
| 1.2m drop | 1D & 2D | | CMOS | IP54 | LINUX |
|  | | | | | |
| Warranty 2 Years | | | | | |

Features

Inventory Management Software.

The DC850 Susu 2D comes equipped with powerful, easy to use, inventory management software. With this combination of software and hardware, it is easy to efficiently manage your inventory flow

Extended Battery Life.

Enabling you to get through the entire workday, the battery of the DC850 Susu 2D lasts up to 26 hours per charge.

Functional Design.

With a design that is focused on the user, the DC850 Susu 2D is lightweight and well balanced in order to reduce stress and fatigue during long working hours.

Rugged Construction.

The DC850 Susu 2D has a housing built for rough environments with an IP54 sealing and 1.2m drop rating.

Price vs Performance.

As well as excellent performance, the DC850 Susu 2D is a durable scanning solution at a price that is suitable for your budget.

2 Years Full
Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DC850 Susu 2D

Збір даних

| | |
|----|---|
| 1D | All major 1D symbologies, including Code128, EAN EAN-13, EAN EAN-8, Code Code-39, UP UPC-A, UPC UPC-E, Codabar, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Code 93. |
| 2D | All major 2D symbologies, including PDF -417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec. |

Продуктивність

| | |
|----------------------------|--------|
| Поточна операційна система | Linux |
| Флеш-пам'ять | 128 МБ |
| Пам'ять RAM | 32 МБ |

Процесор 1.0 GHz

Фізичний

| | |
|------------------------------------|---|
| Тип батареї | 3.7 V, 2300 mAh, Rechargeable lithium polymer battery |
| Розміри (мм) | 168.5(W) x 65(D) x 39.5(H) mm |
| Дисплей | Level 8 monochrome display with resolution 160x160 |
| Орієнтовний строк служби батареї | 26 hours |
| Інтерфейси | USB |
| Клавіатура | 26 клавіш |
| Сповідання | Динамік, Багатокольорові світлодіоди |
| Вхідна потужність електроживлення | AC 100 to 240 V (50 to 60 Hz) |
| Вихідна потужність електроживлення | DC5 V, 1.5 A |
| Вага | 270 g (including battery) |

Екологічний

| | |
|-------------------------------|---|
| Падіння | 1.2 m |
| Електростатичний розряд (ESD) | ±8 кВ (прямий розряд), ±12 кВ (повітряний розряд) |
| Вологість | Від 5% до 95% (без конденсації) |
| Рейтинг IP | IP54 |
| Робоча температура | від -10 °C до 50 °C (від 14 °F до 122 °F) |
| Температура зберігання | від -20 °C до 60 °C (від -4 °F до 140 °F) |

Гарантія

| | |
|---------------------------|--------|
| Стандартні умови гарантії | 2 роки |
|---------------------------|--------|

Комплектуючі

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Додаткові аксесуари | USB-кабель, акумулятор, Адаптер |
|---------------------|---------------------------------|

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved