




SD35 Leo

Мобільні комп'ютери

-  1.5m drop
-  1D & 2D
-  3.5" screen
-  4G
-  5,200 mAh
-  Android 8.1
-  Bluetooth 4.1
-  Camera
-  GPRS
-  IP65
-  Laser aimer
-  Location
-  Megapixel
-  Micro SD
-  NFC
-  Touchscreen
-  USB-C
-  Warranty 2 Years
-  WIFI Dual Band



Features

Supports.
1D and 2D barcodes

Software.
Built on Android 8.1

Display.
3.5 inch (640 x 960) high-definition screen

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU

Memory.
2GB RAM and 16GB ROM memory

Offers.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 4.1, camera, NFC, GSM, WCDMA

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SD35 Leo

Збір даних

1D	Auspost, Bpo, Canpost, Codabar, Code11, Code128, Code32, Code39, Code93, Dutchpost, Ean13, Ean8, Ean128, Int25, Isbt, Iata25, Japost, Msi, Ocr, Planet, Postnet, Strt25, Tlc39, Trioptic, Upca, and Upce
2D	Aztec, Codablock, Code49, Composite, Datamatrix, Maxicode, Micropdf, Pdf417, Qr, and Rss

Продуктивність

Поточна операційна система	Android 8.1
Флеш-пам'ять	16 ГБ
Пам'ять RAM	2 ГБ
Процесор	2.0 GHz octa-core

Фізичний

Аудіо	Передні подвійні стереодинаміки, Гучність 90 дБ ± 3 дБ (відстань вимірювання 10 см)
Тип батареї	5200 mAh
Кнопки	Keyboard, volume buttons, power button, unction buttons (left and right)
Розміри (мм)	184(W) x 70(D) x 29.8(H) mm
Дисплей	3.5" (640 x 960), IPS highlight screen
Слот розширення	1 Micro PSAM and 1 Micro SD card up to 128 GB
Орієнтовний час заряджання	PE fast charging, full charge time < 4h
Інтерфейси	USB-C, OTG
Клавіатура	40 клавіш
Сповіщення	LED, Вібрація, Звук
Задня камера	13 МП, Автофокус, Світлодіодний спалах високої яскравості
SIM/TF	2 Micro SIM
Сенсорна панель	5-точковий ємнісний сенсорний екран
Вага	290 g (with battery)

Бездротовий

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	ISO1443A/B, ISO15693, NFC reading distance: 0 to 5cm
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G dual frequency
WPAN RADIO	Bluetooth 4.1 BLE
WLAN RADIO	FDD-LTE B1/B3/B7 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BCO

Екологічний

Падіння	6 sides can withstand the impact of 1.5 meters drop to concrete
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (контактний розряд), ±16 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95%
Рейтинг IP	IP65
Робоча температура	від -20 °C до 60 °C (від -4 °F до 140 °F)
Температура зберігання	від -30 °C до 80 °C (від -22 °F до 176 °F)

Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	FCC, CCC, CTA, CE
-----------------------------------	-------------------

Гарантія

Стандартні умови гарантії	2 роки
---------------------------	--------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved