



HR32 Marlin Corded HC

Ручні сканери



Features

Камера з мегапіксельною роздільною здатністю.
HR32 Marlin Corded HC - це ефективний інструмент для сканування штрих-кодів. Незалежно від типу штрих-коду, камера з мегапіксельною роздільною здатністю дозволяє неймовірно швидко та легко сканувати штрих-коди 1D і 2D, навіть дуже маленького розміру та з високою роздільною здатністю.

Міцна конструкція.
Користувачі у сфері охорони здоров'я гідно оцінять його міцний зовнішній вигляд і стійкість до падінь з висоти до 1,5 метрів. Герметизація класу захисту IP42 захищає ваш пристрій від пилу та вологи. Чудова ергономіка.

Чудова ергономіка.
HR32 Marlin Corded HC - ідеальне рішення для інтенсивного сканування в роздрібній торгівлі та медицині. Сканер зручно лежить у руці будь-якого користувача, зменшуючи втому під час тривалого використання.

Можливість багатостороннього сканування.
Якщо вам потрібен сканер штрих-кодів, який можна використовувати як з папером, так і з екраном, HR32 Marlin Corded HC стане чудовим вибором. Цей пристрій пропонує неперевершену продуктивність сканування як у традиційних, так і в нових сферах застосування.

Можливість придбати складану інтелектуальну підставку.
Складану інтелектуальну підставку можна замовити окремо або в комплекті зі сканером.

5 Years Full Warranty

EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR32 Marlin Corded HC

Збір даних

1D	Всі основні кодування 1D, включаючи EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 з 5, Industrial 2 з 5, Standard 2 з 5, Matrix 2 з 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Всі основні кодування 2D, включаючи PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode.
Націлювач	Зелений світлодіод

Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	75-220 мм
Діапазон декодування штрихкодів DataMatrix (10міл)	50-220 мм
Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	45-510 мм
Діапазон декодування штрихкодів PDF417 (6.67міл)	70-215 мм
Діапазон декодування QR-кодів (15міл)	20-330 мм
Поле зору по горизонталі	39°
Поле зору по вертикалі	24°
Підсвітка	White LED, Червоний світлодіод (625±10 нм)
Формувач сигналів зображення	1280 x 800 CMOS
Мінімальний контраст друку	25%
Крок кута сканування	±55°
Кут повертання під час сканування	360°
Нахил кута сканування	±55°
Режими сканування	Режим спрацьовування, Режим «Sense», Безперервний режим
Швидкість сканування	60 кадрів за секунду

Продуктивність

Процесор	1 ГГц, X1500
----------	--------------

Фізичний

Струм: @ 5 В постійного струму під час роботи	238,2 мА (тип.), 260,5 мА (макс.)
Струм: @ 5 В постійного струму в режимі очікування	71,3 мА
Розміри (мм)	113,5(Ш) × 73,3(Г) × 159,0(В)
Корпус	ПК, АБС
Вхідна напруга	5 В постійного струму ±5 %
Інтерфейси	USB, RS-232
Сповіщення	Звуковий сигнал, LED
Споживання енергії	1289.6 мВт (тип.)
Вхідна потужність електроживлення	5 В постійного струму, 1,5 А
Вихідна потужність електроживлення	100~240 В змінного струму, 50~60 Гц
Вага	162 г

Екологічний

Навколишнє освітлення	від 0 до 100 000 люксів (природне освітлення)
Падіння	1,5 м
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (прямий розряд), ±15 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP52
Робоча температура	від -20 °C до 60 °C (від -4 °F до 140 °F)
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C (від -40 °F до 158 °F)

Програмне забезпечення

Інструменти конфігурації	EasySet
--------------------------	---------

Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	FCC, IEC 62471, RoHS, KC, CE
-----------------------------------	------------------------------

Гарантія

Комплексний сервісний контракт	3 роки, 5 років
Стандартні умови гарантії	5 років

Комплектуючі

Додаткові аксесуари	USB-кабель, кабель USB-C, мультиадаптер, RS-232-кабель, Настінне кріплення, складна смарт-підставка
Стандартні аксесуари	USB-кабель

Що знаходиться в коробці?

NLS-HR3280-S0-HC	HR32 Marlin Healthcare, 2-метровий USB-кабель
NLS-HR3280-SF-HC	HR32 Marlin Healthcare, 2-метровий USB-кабель, складна смарт-підставка

Accessories

Зарядка/Живлення

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Кабелі

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Підставки та кріплення

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
NLS-STD20I-32 Smart Foldable Stand for HR15 to HR32 Series (NLS-STD20I-32)
NLS-STD20i-32-HC Smart Foldable Stand White for HR32 (NLS-STD20i-32-HC)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved