



# FM550

Промислові стаціонарні сканери



1D & 2D



CMOS



Dual  
Laser  
Aimer



IP65



RS232



USB



Warranty  
2 Years



## Features

### Wide Viewing Angle and Near Field Scanning

With a wide viewing angle, the FM550 scans both 1D and 2D barcodes from close-up, making this fixed-mount scanner a perfect choice for lab and IVD applications. It enables efficient and error-free data capture even in situations where the barcodes are not placed directly in front of the scanner.

### Effortless Integration

The FM550 features an ultra-compact design, making its integration into your IVD devices seamless. Its miniature form factor ensures a hassle-free and space-efficient installation, allowing for a smooth and efficient workflow in your laboratory automation processes.

### Image Capture

In addition to barcode scanning, the FM550 is equipped with image capture capabilities. Whether documenting sample conditions, recording experimental results, or capturing specimen images, this feature enhances data collection and analysis, improving the accuracy and efficiency of research and diagnostic procedures.

### High Precision Scanning

The FM550 is equipped with dual laser aiming, a feature that simplifies device positioning during installation. This dual laser system provides an easy and convenient way to align the scanner with the intended target, ensuring precise and accurate data capture. It streamlines the setup process for IVD integration, saving you valuable time and effort.

### Swift Data Transmission

The FM550 supports high-speed data transmission to the host system via the USB interface. This quick data transfer capability ensures that your lab automation processes remain efficient and responsive. It eliminates bottlenecks in data transfer, allowing for swift and seamless integration with your IVD devices.

### Rugged Durability

The FM550 features a rugged metal housing that is sealed to an IP65 rating. This ensures the scanner's durability, even in challenging laboratory environments. The IP65 sealing not only protects the internal components from dust and water but also enhances the overall security and longevity of the device, making it a robust choice for laboratory automation.

2 Years Full  
Warranty



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### FM550

#### Збір даних

1D	Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-13 Addendum, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2/5, Code 39, Codabar, Code 93, UCC/EAN-128
2D	PDF417, Data Matrix, QR Code, Aztec

Націлювач	Червоний лазер (650 нм)
Вихід променю	Scan window with lateral beam exit
Діапазон декодування штрихкодів Code 128 (8.34міл)	45 mm - 90 mm
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (6.67 міл)	45 mm - 85 mm
Поле зору по горизонталі	52°
Поле зору по вертикалі	76.5°
Підсвітка	Білий світлодіод (3000 K)
Формувач сигналів зображення	1280 x 800 CMOS
Мінімальний контраст друку	50%
Роздільна здатність	≥5mil
Швидкість сканування	60 frames per second

#### Фізичний

Струм: @ 5 В постійного струму під час роботи	141.35 mA RMS (typical); 397.54 mA (max)
Розміри (мм)	54(W)× 27.5(D)× 25.5(H) mm
Корпус	Алюміній
Вхідна напруга	5 В постійного струму ±5 %
Інтерфейси	USB, RS-232
Сповіщення	Звуковий сигнал, LED
Споживання енергії	9 W
Вага	107 g

#### Екологічний

Навколишнє освітлення	≤5000 люксів
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP65
Робоча температура	від 0 °C до 50 °C (від 32 °F до 122 °F)
Температура зберігання	від -20 °C до 70 °C (від -4 °F до 158 °F)

#### Програмне забезпечення

Інструменти конфігурації	EasySet
--------------------------	---------

#### Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	IEC 60825-1, FCC, RoHS 2.0, IEC 62471, CE, EN 50689
-----------------------------------	---

#### Гарантія

Стандартні умови гарантії	2 роки
---------------------------	--------



**Newland AIDC EMEA**

Feel free to contact us or a partner near you.

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com) - [newland-id.com](http://newland-id.com)

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved