














HR52 Bonito Corded

Ручні сканери

					
1.8m drop	1D & 2D	Acuscan	Coiled cable	DotCode	Dual Interface
					
EasySet	IP54	Laser aimer	Megapixel	Warranty 5 Years	



Features

Розроблений для сканування у торгових точках.

Оснащений сканером штрих-кодів з мегапиксельною роздільною здатністю, HR52 Bonito Corded пропонує найшвидше та найточніше сканування на ринку. Він зчитує практично всі штрих-коди 1D або 2D у будь-якому вигляді, включаючи точкові коди (DotCode) на тютюнових виробках.

Цей пристрій розроблений для точного наведення.

Поєднання м'якого білого підсвічування і лазера з чітким перехресним випромінюванням забезпечує ідеальні умови для миттєвого та легкого наведення і сканування. Технологія наведення Acuscan від Newland забезпечує правильне зчитування штрих-коду лише одним натисканням кнопки, навіть якщо він оточений іншими штрих-кодами.

Цей пристрій легко адаптується до вашого середовища.

HR52 Bonito Corded підходить для будь-яких умов, незалежно від того, де ви його використовуєте. Коли пристрій повністю заряджено, підставку можна налаштувати для сканування без допомоги рук, щоб оптимізувати операції у торговій точці. На складі пристрій можна встановити вертикально або горизонтально для додаткової зручності.

Міцна конструкція.

З огляду на його міцність і довговічність, портативний сканер HR52 Bonito Corded є надійним рішенням. Завдяки стійкості до падіння з висоти до 1,8 м він легко витримує звичайні падіння та удари.

5 Years Full Warranty

EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR52 Bonito Corded

Збір даних

1D	Всі основні кодування 1D, включаючи EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 з 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Всі основні кодування 1D, включаючи EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 з 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
Націлювач	Лазерний діод (650 нм)
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	70 мм - 210 мм

Діапазон декодування штрихкодів DataMatrix (10міл)	40 мм - 170 мм
Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	35 мм - 280 мм
Діапазон декодування штрихкодів PDF417 (6.67міл)	50 мм - 160 мм
Діапазон декодування QR-кодів (15міл)	20 мм - 230 мм
Поле зору по горизонталі	42°
Поле зору по вертикалі	28°
Підсвітка	White LED
Формувач сигналів зображення	1280 x 800 CMOS
Мінімальний контраст друку	20%
Стійкість до руху	50 см/с
Крок кута сканування	±55°
Кут повертання під час сканування	360°
Нахил кута сканування	±55°

Фізичний

Струм: @ 5 В постійного струму під час роботи	272 мА (тип.)
Струм: @ 5 В постійного струму в режимі очікування	81 мА
Розміри (мм)	95,5(Д) x 77,5(Ш) x 172,5(В) мм
Вхідна напруга	5 В постійного струму ±5 %
Інтерфейси	USB, RS-232
Сповіщення	Звуковий сигнал, LED, Вібрація
Споживання енергії	1308 мВт
Вага	180 г

Екологічний

Падіння	1,8 м
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (прямий розряд), ±15 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP54
Робоча температура	від -20 °C до 50 °C (від -4 °F до 122 °F)
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C (від -40 °F до 158 °F)

Програмне забезпечення

Інструменти конфігурації	EasySet
--------------------------	---------

Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	CE EMC Class B, FCC Part 15 Class B
-----------------------------------	-------------------------------------

Гарантія

Комплексний сервісний контракт	3 роки, 5 років
Стандартні умови гарантії	5 років

Комплектуючі

Додаткові аксесуари	USB-кабель, кабель USB-C, мультиадаптер, RS-232-кабель, Настінне кріплення, складна смарт-підставка
Стандартні аксесуари	USB-кабель

Що знаходиться в коробці?

NLS-HR5280RT-S5	HR52 Bonito, 3,5-метровий спіральний USB-кабель
NLS-HR5280RT-SF	HR52 Bonito, 3,5-метровий спіральний USB-кабель, складна смарт-підставка

Accessories

Зарядка/Живлення

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Кабелі

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Периферійні пристрої

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Підставки та кріплення

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
NLS-STD20i-52 Smart Foldable Stand for HR52 (NLS-STD20i-52)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved